

LDT

PRIEMYSELNÝ DETEKTOR ÚNIKOV VZDUCHU A PLYNU

- V priebehu pár sekúnd odhalí úniky vzduchu a plynu.
- Vysoko rozpoznateľná formácia bubliniek v prípade úniku vzduchu/plynu.
- Nespôsobuje koróziu. Obsahuje inhibítor korózie.
- Môže sa použiť na akýchkoľvek povrchoch.
- Použiteľný aj pri ťažko dostupných miestach.
- Bezfarebný a nehorľavý.
- Hospodárny.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

LEAK DETECT PRO

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

LEAK DETECT PRO v priebehu pár sekúnd odhalí úniky vzduchu a plynu. LEAK DETECT PRO veľmi dobre príľne k trubkám a hadiciam. Vďaka svojej dizajnu sa LEAK DETECT PRO veľmi jednoducho používa aj v malých priestoroch.

LEAK DETECT PRO je bezpečným a spoľahlivým detektorom netesností. LEAK DETECT PRO nespôsobuje koróziu a nezanedcháva žiadne znečistenie. Na aplikáciu na ťažko dostupných miestach môžete použiť nástavec VARIO SPRAY HEAD.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: aerosól
 Farba: transparentná
 Zápach: charakteristický
 hodnota pH (pri 20°C): 7-8
 Počiatková teplota varu a destilačný rozsah: 100°C
 Bod vzplanutia: 104 °C
 Teplota samovznietenia: 371 °C
 Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 2,6 - 12,6 obj. %

Tlak pár (pri 20°C): 23 hPa
 Hustota (pri 20°C): 1,017 g/cm³
 Rozpustnosť vo vode: úplne miešateľný
 Dynamická viskozita (pri 20°C): 0 mPa·s
 Môže byť odstránený: teplou vodou - acetónom - metanolom.
 Nespôsobuje koróziu.
 Pracovná teplota: od -20 °C do 35 °C
 Skladujte v suchu a chlade.
 Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných predpisov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- na kontrolu a po oprave plynových jednotiek, potrubí stlačeného vzduchu, sfúknutých pneumatík, hadíc tlakových nádob, brzdových systémov na princípe tlaku vzduchu, ...
- testovanie tlaku plynu v tlakových zariadeniach
- chladiace jednotky klimatizácie
- zvárané spoje
- kompresory
- skrutkové spoje potrubí
- ventily
- kontrola pri preprave tekutých plynov
- potrubné systémy
- testovanie tlaku vzduchu na tlakových nádobách

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T163002	Leak Detect Pro	400ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV
Y818001	Sprayhead Vario	1pc.	-	NÁRADIE

