TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
Fax +421 51 77 33 035
slovakia@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/sk

# DCU

# DRILL & CUT

**CHLADIACE MAZIVO BEZ OBSAHU ŽIVICE PRE VŔTANIE, REZANIE, FRÉZOVANIE, SÚSTRUŽENIE, ...**

- Slúži na mazanie a chladenie nástrojov.
- Vhodný na všetky druhy kovov - oceľ, nerez, mosadz, hliník, ...
- Predlžuje životnosť vrtákov, fréz, rezacích kotúčov a nožov, sústružníckych nástrojov a pod. Garantuje optimálnu kvalitu rezania.
- Optimalizuje a zefektívňuje odvádzanie tepla z pracovného miesta, a tak redukuje opotrebovanie náradia.
- Je ekonomický.
- Neobsahuje kyseliny a živice.
- Efektívne chráni pred koróziou a oxidáciou.




## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

DRILL & CUT je špeciálne vyvinuté chladiace mazivo pre akúkoľvek prácu s kovom, ako je vŕtanie, závitovanie, rezanie, sústruženie, frézovanie a pod. Riadené mazanie a prakticky okamžité chladenie zvyšujú životnosť nástrojov a zlepšujú výsledky jednotlivých úkonov.
DRILL & CUT je univerzálny produkt, môže byť použitý pre spracovanie nelegovanej ocele či nehrdzavejúcej ocele, ale aj mäkších kovov, ako je hliník, mosadz alebo meď.
Použitie DRILL & CUT je veľmi šetrné, nekvapká a nerozteká sa, a to ani pri aplikácii na nepravidelné plochy.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: aerosól
Zápach: charakteristika
Počiatočná teplota varu: -44,5°C
Bod vzplanutia: -97°C
Teplota samovznietenia: 365°C
Dolné a horné limity výbušnosti: 1,5 - 10,9 obj.%
Tlak pár (pri 20°C): 3800 hPa
Hustota (pri 20°C): 0,807 g/cm³
Aplikačná teplota: 10 až 35 °C
Hnací plyn: propán-bután
UPOZORNENIE: Nestriekajte na horúce povrchy!!! Pred použitím si dôkladne prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

## APLIKÁCIA A POUŽITIE

- DRILL & CUT aplikujte pri pracovnej teplote od 10°C do 35°C. Pred použitím riadne pretrepte!
- Vŕtanie, frézovanie, sústruženie, závitovanie:
  - nasprejujte DRILL & CUT priamo na miesto, ktoré bude následne mechanicky opracované.
- Rezanie:
  - nasprejujte DRILL & CUT na materiál pozdĺž reznej hrany.
- Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov proces zopakujte, ak je to potrebné.

PRED POUŽITÍM PRETREPAŤ!!!

| Číslo produktu | Názov produktu | Obsah | Trvanlivosť | Sekcia |
|---|---|---|---|---|
| T241001 | Drill & Cut 500ml | 500ml | pozri odtlačok + 36 mesiacov | OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV |








## UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.