

BTA

VYSOKOÚČINNÁ BUTYLOVÁ TESNIACA PÁSKA S HLINÍKOVOU FÓLIOU

- Veľmi silná, okamžitá priľnavosť
- Vodotesná a samotesniaca
- Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu a roztrhnutiu
- Vystužená hliníkovou fóliou
- Vynikajúca teplotná stabilita
- Odoláva teplotám od -30 °C do 100 °C
- Priľne k rôznym materiálom napr. kameň, sklo, kov, zinok, betón,...
- Jednoducho sa aplikuje aj v rohoch a ohyboch
- Požiarne klasifikovaná
- Bez obsahu rozpúšťadiel



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívateľia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

BUTYTAPE ALU

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

BUTYTAPE ALU je silná samolepiaca tesniaca páska pre trvalú opravu a ochranu rôznych povrchov. Skladá sa z vysoko výkonnej butylkaučukovej lepiacej zmesi, chránenej zosilnenou hliníkovou fóliou. Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu je BUTYTAPE ALU vysoko priľnavý aj pri nízkych teplotách a možno ho aplikovať na

väčšinu materiálov ako sklo, oceľ, plexisklo, polykarbonát, drevo a mnohé ďalšie. BUTYTAPE ALU je vysoko odolná proti starnutiu, UV žiareniu, poveternostným vplyvom, ako aj teplu a roztrhnutiu. BUTYTAPE ALU je k dispozícii v rôznych veľkostiach, vďaka čomu je vhodná pre viacúčelové aplikácie.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Hrúbka: ± 0,6 mm
 Typ zmesi: butylkaučukové lepidlo
 Typ fólie: hliník
 Farba: šedá
 Dĺžka: 10m
 Pevnosť v ťahu (EN 12311-1): Dlhá. 185 N/ 50 mm |
 Trans. 200 N/50 mm
 Predĺženie pri pretrhnutí (EN 12311-1): Dlhé. 10 % |
 Trans. 20 %

Priľnavosť pri odlupovaní pri 180° (ASTM D 1000): 20 N/cm
 Lepivosť sondy (ASTM D 2979): 8 N
 Vertikálny prietok (ISO 7390): 0 mm
 Aplikčná teplota: 0 °C až 40 °C
 Prevádzková teplota: -30 °C až 100 °C
 Požiarne klasifikácia (EN 13501-1): E
 Celkové emisie VOC (ISO 16000-6): 30 µg/m³
 Skladovateľnosť: 24 mesiacov. Uchovávať v suchu, chlade.
 Bezpečnostné opatrenia: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **PRÍPRAVA:**
 - povrch musí byť čistý, suchý, hladký a zbavený prachu,
 - pri aplikáciách medzi 0 °C a 5 °C dbajte na to, aby na povrchu chýbala námraza alebo kondenzácia,
 - v prípade poréznych podkladov je vhodné povrch stabilizovať,
 - na inštaláciu pásy nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje.
- **POUŽITIE:**
 - zvolte si najvhodnejšiu šírku pásy,
 - rozviňte pásku na požadovanú dĺžku,
 - odstráňte kryciu fóliu, ktorá pokrýva lepidlo a umiestnite pásku,
 - vykonajte valcové lisovanie, aby ste predišli zachyteniu vzduchových bublín,
 - pri spájaní dvoch pásov použite presah minimálne 5 cm,
 - stlačte valčekom alebo látkovou podložkou.
- **APLIKÁCIA:**
 - odkvapy (zinkové, olovené),
 - kupole,
 - komíny,
 - potrubné spoje vo vzduchotechnickom, vetracom a vykurovacom systéme,
 - sklo alebo polykarbonát v skleníkových konštrukciách a verandách,
 - tepelná izolácia a protikorózna ochrana potrubí,
 - tesnenie a lepenie pohyblivých spojov,
 - netesnosti v odpadových potrubíach, priechných potrubíach,
 - rošty,
 - olovené blikače...

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T603059	Buty Tape Alu Graphite 50mm	50 mm x 10 m	-	PÁSKY
T603159	Buty Tape Alu Graphite 150mm	150 mm x 10 m	-	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

