TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
Fax +421 51 77 33 035
slovakia@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/sk

STA SEALTAPE

NAJUNIVERZÁLNEJŠIA OPRAVÁRENSKÁ PÁSKA

- Odolná voči UV-žiareniu.
- Trvale vodotesná a vzduchotesná.
- Použiteľná pod vodou.
- Odolná voči palivám, oleju, kyselinám, rozpúšťadlám a soli.
- Až 300%-ná flexibilita.
- Odolná voči tlaku až do výšky 0,8 MPa.
- Izolačná pevnosť 8 000 V.
- Odolnosť voči teplotám od -65 °C do 260 °C.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEALTAPE je najuniverzálnejšia opravárenská páska pre prípady núdze a všetky druhy opráv. Jednoducho ju natiahnete a obtočíte vo vrstvách s 50 %-ným prekrytím okolo požadovaného predmetu. V priebehu niekoľkých sekúnd rýchlo a jednoducho vytvorí trvalý vzduchotesný a vodotesný spoj!

Dá sa dokonca použiť aj na špinavé a mokré povrchy. Uchováva si svoju pružnosť a nepraská sa ani po vystavení slnečnému žiareniu. SEALTAPE sa jednoducho odstraňuje a nezanecháva žiadne zvyšky.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Farba: priehľadná; farebná
Teplotný rozsah: -65 °C až 260 °C
Bod lámavosti: -65 °C (ASTM D-2137)
Bod vznietenia: 260 °C
Tvrdosť: 50 Shore A
Relatívna hustota: 1,15
Pevnosť v ťahu: 700psi (ASTM D-412)
Predĺženie pri roztrhnutí: 300% (ASTM D-412)
Odolnosť voči tlaku: 1,0 MPa (maximum)
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné opatrenia: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- SEALTAPE šetrí čas a peniaze tým, že upevňuje, chráni alebo opravuje takmer všetko, všade a za akýchkoľvek podmienok.
  Používajte ju ako izoláciu na drôty elektrického vedenia; chráni rukoväte nástrojov, spojovacie súčiastky, doplnky. Vhodné na ochranu káblových zväzkov
  a koncov povrazov, vytvára protišmykové povrchy, bezpečnostné a farebné značky atď.
  Je vynikajúca na použitie pri údržbe budov, na lodiach, v automobiloch, nákladných autách, karavanoch/obytných prívesoch, lietadlách, v poľnohospodárskom priemysle, pojazdných dielňach, inštalatérstve, armáde, v rôznych odvetviach priemyslu, záchranných tímoch.
- Použitie: Odviňte SEALTAPE a odstráňte z pásky plastový ochranný film.
  Omotajte SEALTAPE okolo požadovaného predmetu tak, že jednotlivé vrstvy natiahnete a prekryjete o min. 50%. Držte stále napnuté, aby ste dosiahli pevné spojenie. Pri oprave vysokotlakových prasklín natiahnite na maximum (aspoň 300%) a urobte minimálne 5 vrstiev. Čím je páska tesnejšie omotaná, tým pevnejšie bude spojenie, a tým rýchlejšie sa dosiahne utesnenie.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T556101	Sealtape čierna	3,05 m x 25,4 mm	-	PÁSKY
T556301	Sealtape modrá	3,05 m x 25,4 mm	-	PÁSKY
T556601	Sealtape priesvitná	3,05 m x 25,4 mm	-	PÁSKY
T556701	Sealtape červená	3,05 m x 25,4 mm	-	PÁSKY








UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.