


TET

Vysoko výkonná páska TEX-TAPE - dostupná vo viacerých farbách

- Mimoriadne odolná voči opotrebeniu.
- Vynikajúca odolnosť voči prekrúteniu pásiky.
- Vďaka veľmi priľnavej lepiacej vrstve drží na rozmanitých podkladných materiáloch.
- Jednoduché použitie: pásku je možné ručne trhať na pravouhelníkové kusy.
- Odolná voči vlhkosti, tiež nenasáva a nepohlcuje vodu.
- Na pásku je možné bez ťažkostí písať.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

TEX-TAPE je vysoko kvalitná páska zosilnená textilnou sieťou a s mimoriadnou priľnavosťou.

TEX-TAPE je vhodná na rôzne opravy, konštrukčné práce, označovanie a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


TEX-TAPE ŽLTÝ/ČIERNA a BIELO/ČERVENÁ
 Lepiaci materiál: zmes prírodného kaučuku a syntetickej živice
 Telo pásiky: polyesterová tkanina s polyetylénovou vrstvou
 Farba: žltá/čierna, bielo/červená
 Priľnavosť k oceli: 9,8 N/25 mm²
 Pevnosť v ťahu: 137 N/25 mm²
 Hrúbka: 0,3 mm
 Teplotná odolnosť: -15 °C do 50 °C
 Krátkodobá teplotná odolnosť (max 1 hod): 80 °C
 Ťažnosť: max 11,5 %
 Sieťovina: 80
 Odolnosť voči UV žiareniu: obmedzená
 Skladovanie: v čistých, suchých a dobre vetraných priestoroch, ideálne pri teplote medzi 10 °C až 30 °C.
 Pri skladovaní v týchto podmienkach je životnosť minimálne 6 mesiacov.

TEX-TAPE
 Lepiaci materiál: zmes prírodného kaučuku a syntetickej živice
 Telo pásiky: polyesterová tkanina s polyetylénovou vrstvou
 Farba: čierna, biela, červená, žltá, modrá, zelená, strieborná
 Priľnavosť k oceli: 9,8 N/25 mm²
 Pevnosť v ťahu: 161,8 N/25 mm²
 Hrúbka: 0,3 mm
 Teplotná odolnosť: od -15 °C do 50 °C
 Krátkodobá teplotná odolnosť (max 1 hod): 80 °C
 Ťažnosť: max 11,5 %
 Sieťovina: 70
 Odolnosť voči UV žiareniu: obmedzená
 Skladovanie: v čistých, suchých a dobre vetraných priestoroch, ideálne pri teplote medzi 10 °C až 30 °C.
 Pri skladovaní v týchto podmienkach je životnosť minimálne 6 mesiacov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **VYUŽITIE:**
 automobilový, letecký a vojenský priemysel, všeobecná údržba, opravy a prevádzka, správa budov, dopravné, lodné a komerčné dopravné prostriedky, karavany, autobusy, nákladné autá, kovovýroba, výroba nábytku a elektroniky, solárne kolektory, výroby prívosov, spracovanie dreva, značenie pruhov na podlahách a stenách, výstražné značenia, značenie nebezpečenstva, identifikácia, tesnenie, farebné odlišovanie, viazanie, upevňovanie, vystužovanie, balenie, spájanie a ochrana.
- **POUŽITIE:**
 Aplikuje pri teplotách od -5 °C do 35 °C. Povrch musí byť očistený od prachu a mastnoty. Nechráneným lepiacim povrchom sa ničoho nedotýkajte, aby ste zachovali jej maximálnu lepiacu silu. Aplikujte maximálnym možným tlakom, aby sa dosiahla čo najvyššia priľnavosť. Uvádzaná maximálna priľnavosť bude dosiahnutá po 24 hodinách od spojenia pri teplote 23 °C.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T580101	TEX-TAPE čierna	50 mm x 50 m	-	PÁSKY
T580121	TEX-TAPE zelená	50 mm x 50 m	-	PÁSKY
T580201	TEX-TAPE biela	50 mm x 50 m	-	PÁSKY
T580501	TEX-TAPE modrá	50 mm x 50 m	-	PÁSKY
T580701	TEX-TAPE červená	50 mm x 50 m	-	PÁSKY
T580801	TEX-TAPE žltá	50 mm x 50 m	-	PÁSKY
T580811	TEX-TAPE žltá/čierna	50 mm x 50 m	-	PÁSKY
T580821	TEX-TAPE bielo/červená	50 mm x 50 m	-	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

