TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
Fax +421 51 77 33 035
slovakia@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/sk

CAB

ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA

- Ekonomický.
- Odstraňuje aj silné nánosy vodného kameňa, čím zabraňuje plytvaniu energie.
- Odstraňuje nielen vodný kameň, ale aj hrdzu.
- Obsahuje indikátor sfarbenia.
- Môže sa použiť na železo, meď, mosadz, bronz, hliník a drevo.
- Môže sa použiť pri ultrasonických aplikáciách.



CA BUSTER

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

CA BUSTER odstraňuje z kúrenárskych, chladiacich systémov a parných kotlov vodný kameň spôsobujúci straty energie. CA BUSTER pôsobí na báze špeciálnej kombinácie činidiel, ktoré narúšajú a rozpúšťajú vodný kameň a zároveň nemajú korozívny účinok na kovy. CA BUSTER neobsahuje také nebezpečné prchavé kyseliny ako napr. kyselina chlorovodíková (HCl). CA BUSTER je možné použiť takmer na všetky chladiace a kúrenárske systémy, keďže je nekorozívny pre oceľ, meď, hliník,... Okrem odstraňovania vodného kameňa je možné CA BUSTER použiť taktiež na odstránenie hrdze z rôznych kovových povrchov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Kvapalný
Farba: červený
Zápach: Vonné látky
pH-hodnota (pri 20°C): 0,5
Teplota topenia: ≈ 0 °C
Bod mrazu: ≈ 0 °C
Hustota (pri 20°C): 1,33 g/cm³
Dynamická viskozita (pri 25°C): < 10 mPa*s
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: ≈ 100°C
Skladovať na tmavom mieste, mimo priameho dosahu tepla.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- CA BUSTER sa môže používať na všetky kotly (parné a na horúcu vodu), výmenníky tepla, ohrievače teplej vody, chladiace veže a odparovacie chladiče.
- CHLADIACE VEŽE: Vypustite celý systém vrátane čerpadiel, výmenníkov a všetkých recirkulačných vetví. Vypláchnite všetky usadeniny a naplňte systém čerstvou vodou. Pridajte CA BUSTER v pomere 1 diel CA BUSTER-u na 25 dielov vody. Roztok sčervenie. Nechajte systém pracovať 24 hodín v uzavretom cykle. Ak roztok behom 24 hodín zmodrie, vodný kameň je ešte prítomný v systéme. V takomto prípade pridajte ďalší diel CA BUSTER-u na 25 litrov vody. Ak v priebehu 24 hodín roztok zmodrie, vypláchnite celý systém a opakujte horeuvedené kroky. Po odstránení usadenín vypustite celý systém, vypláchnite a naplňte čistou vodou.
- BOILERY: Vypustite celý systém a dobre vypláchnite, naplňte čistou vodou. Otvorte príklop alebo odstráňte inšpekčný kryt. Slabý nános usadenín: Pridajte CA BUSTER v pomere 1:20 dielom vody do boileru. Hrubá vrstva usadenín: Pridajte CA BUSTER v pomere 1:10 dielom vody do boileru.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte CA BUSTER na galvanizované povrchy a povrchy s nánosom kadmia. Výrobok používajte len podľa návodu na použitie. NEUVEĎTE VODU DO VARU! VŽDY PRIDÁVAJTE CA BUSTER DO VODY, NIKDY NIE NAOPAK!

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T106005	CA Buster	5 l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
T106010	CA Buster	10 l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
T106025	CA Buster	25 l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Y385045	Vypúšťací ventil 5/10 l	1 ks	-	NÁRADIE
Y385061	Vypúšťací ventil 20/25 l	1 ks	-	NÁRADIE








UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.