TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
Fax +421 51 77 33 035
slovakia@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/sk

FAB

FAST FIX BLACK

RÝCHLE ČIERNE LEPIDLO S VYSOKOU ELASTICITOU

- Obzvlášť vhodný na lepenie elastických materiálov v kombinácii s tvrdými materiálmi
- Elastické spájanie s predĺženým pracovným časom
- Teplotná odolnosť od -55 °C do 120 °C (krátkodobo do 140 °C)
- Vynikajúca odolnosť proti dynamickému zaťaženiu, chemikáliám a vlhkosti
- Úsporné použitie
- FAST FIX ACTIVATOR urýchľuje vytvrdzovanie
- Vhodné pre povrchovú montáž SMD, kde sa neskôr vyžaduje pájkovací kúpeľ



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

FAST FIX BLACK je čierny kyanoakrylát, ktorý má mimoriadne dobrú priľnavosť na väčšinu materiálov a po vytvrdnutí je mierne elastický.
FAST FIX BLACK je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzénu, vysokým a nízkym teplotným výkyvom.
FAST FIX BLACK je ideálny pre aplikácie, ktoré prichádzajú do pravidelného kontaktu s vlhkosťou a po vytvrdnutí sú trvalo elastické.
FAST FIX BLACK ponúka vynikajúcu odolnosť voči dynamickému zaťaženiu, ako sú nárazy a vibrácie.
Vďaka čiernej farbe ho možno použiť aj aplikáciách na reproduktoroch.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: kvapalné
Farba: čierna
Zápach: charakteristický
Teplota vzplanutia: > 80 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (DIN 51757)
Rozpustnosť vo vode: hydrolyzovaný
Dynamická viskozita (pri 25 °C): 300 - 500 mPas (Brookfield (3/100))
Pevnosť v ťahu na oceli: > 20 N/mm²
Tvrdosť Shore D: 65 - 75
Predĺženie: > 8 %
Teplotný rozsah: -55°C až +120°C
Teplota topenia: +165 °C
Čas fixácie:
Hliník: 25 - 45 sekúnd
NBR: < 25 sekúnd
Neoprén: < 25 sekúnd
Konečná pevnosť: 24 hodín

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Materiály, ktoré je možné lepiť FAST FIX BLACK: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celuloid, chloroprén, chróm, delrin, sklo, meď, prírodný kaučuk, NBR, neoprén, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, PUR, MUR , Viton, teflón, polystyrén, porcelán, tvrdé PVC, nerez, oceľ.
- Ideálny pre kovové a gumené spoje.
- Pre rýchlu priľnavosť prírodného a umelého kaučuku, plastov, kovov, ...
- Na lepenie gumy a plastov, ktoré sú vystavené vyšším teplotným výkyvom a vlhkosti.
- FAST FIX BLACK umožňuje silnú priľnavosť medzi veľmi rôznorodými materiálmi s výnimkou polyetylénu, polypropylénu, silikónu a fluóru a predmetmi obsahujúcimi plasty.
- Pre porézne materiály: použite FAST FIX ACTIVATOR.
- Použitie FAST FIX ACTIVATOR-a môže viesť k zvýšenému zvlneniu lepiaceho švu, ako aj možnej nižšej pružnosti.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T501011	Fast Fix Remover	20 g	pozri odtlačok + 36 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T501013	Fast Fix Filler	30 g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T501014	Fast Fix Primer	50 ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T501120	Fast Fix Black	20 g	pozri odtlačok + 15 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY








UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.