

MTP

VYSOKO ÚČINNÉ MAZIVO NA BÁZE PTFE

- PTFE mikro častice vytvárajú efekt guľičkového ložiska
- predlžuje intervaly mazania
- odoláva vysokým tlakom a je vhodný aj pre jemné mechanizmy
- dlhotrvajúce mazanie ako pri nízkych, tak aj vysokých teplotách
- silná penetrácia
- preniká hrdzou
- transparentný
- nezachytáva nečistoty
- neobsahuje silikóny
- výborná ochrana voči korózii
- odoláva vplyvom počasia, vode, slanej vode
- nepoškodzuje gumu, lak, ani syntetické materiály



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

MULTI TECH PTFE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MULTI TECH PTFE je vysoko kvalitné transparentné mazivo s obsahom mikro PTFE častíc vytvárajúce suchý film. Vďaka jeho dlhotrvajúcemu mazaniu a extrémne trvanlivému mazaciemu filmu predlžuje intervaly mazania a eliminuje opotrebovanie pohyblivých častí. MULTI TECH PTFE sa nelepí, nepríťahuje nečistoty a je vysoko odolný voči vode kvôli svojmu penetračnému výkonu.

Peniká dokonca aj hrdzou, uvoľňuje pevné časti a nepôsobí na syntetické materiály, kovy a gumu. Poskytuje profesionálne a vynikajúce mazanie pri vysokých aj nízkych teplotách.

MULTI TECH PTFE zabraňuje oderu a je použiteľný ako pri vysokých zaťaženiach, tak aj pri jemných mechanizmoch.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Základ: minerálne oleje a PTFE (polytetrafluóretylén)
 Skupenstvo: aerosól
 Farba: svetlohnedý
 Zápach: charakteristika
 Tribologické skúšky:
 4 Ball EP-test (AS TM D 2596): 3430 N
 4 Ball Wear-test (AS TM D 2266): < 0,4 mm
 Teplotná odolnosť: - 50 °C až 250 °C
 Teplota samovznietenia: > 200 °C (Poznámka:
 Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 2 % aromatické zlúčeniny)
 Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,6 - 10,9 Obj.-% (Poznámka: Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 2 % aromatické zlúčeniny; 109-66-0 (P:UN_BEZ_1978003))
 Tlak pár (pri 20 °C): 3500 hPa (Poznámka: 115-)
 Hustota (pri 20 °C): 0,7 g/cm³
 Obsah VOC: 60 %

Chemická odolnosť: odolný voči vode, slanej vode, soli, poveternostným podmienkam, agresívnym výparom, slabým kyselinám a niektorým rozpúšťadlám.
 Skladovateľnosť: 3 roky. Uchovávať v suchu a chlade.
 Chráňte pred mrazom.
 Bezpečnostné predpisy: riadte sa kartou bezpečnostných údajov.

MULTI TECH PTFE LIQUID
 Skupenstvo: Kvapalný
 Farba: žltý
 Bod vzplanutia: > 60 °C - ≤ 93 °C
 Relatívna hustota: 0,87
 Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
 Kinematická viskozita: > 14 - ≤ 20,5 mm²/s (40 °C)
 Pracovná teplota: -30 °C až 230 °C
 Skladovateľnosť: 3 roky. Uchovávať v suchu a chlade.
 Chráňte pred mrazom.


APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **PRIEMYSEL:**
 pre efektívnu, rozšírenú a energeticky úspornú údržbu všetkých pohyblivých častí ako sú: dopravné pásy a koľajnice, elektrické čerpadlá, káble, dierovacie a raziace stroje, ozubené kolesá, rotačné čerpadlá, lešenia, posuvné okná, piestové čerpadlá, atď.
- **AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL:**
 vhodný pre použitie v autách, motocykloch, bicykloch, poľnohospodárskej mechanike, doprave, ...pre mazanie otvorených reťazí, okenných a dverných mechanizmov, vodičov pre otvorené strechy, závesy, atď.
- **MULTI TECH PTFE** je vhodný na mazanie kovov, plastov a ich kombinácií.

- **APLIKÁCIA:**
 Pred použitím riadne pretrepať! Nesprejajte priamo na horúce povrchy (< 90 °C)!
 Ošetrované časti najprv dôkladne očistite a odmastite. Nasprejujte MULTI TECH PTFE na reťaze, káble a pod. a nechajte ho pôsobiť. Následne očistite prebytok mazadla čistou textíliou.

POZNÁMKA:
 Nepoužívajte veľké množstvo (hrubé vrstvy) MULTI TECH PTFE. Tenkou vrstvou dosiahnete lepšie výsledky ako hrubou.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T315001	Multi Tech PTFE 500ml	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ



MAZADLÁ

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

