

WCH

VÝKONNÝ ČISTIČ RÁFIKOV

- Rýchle a účinné čistenie silného znečistenia
- Založené na výkonných čističoch
- Vráťate zložiek na ochranu proti korózii
- Vhodný na hliníkové povrchy a pozinkované materiály
- Účinne pôsobí aj na odolné znečistenie
- Neobsahuje toxickú kyselinu fluorovodíkovú



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

WHEEL CLEANER HD

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

WHEEL CLEANER HD je kyselinový čistič na ráfiky, hliníkové povrchy a pozinkované materiály. Je kombináciou účinných čistiacich látok obohatených o antikorozívne prísady. WHEEL CLEANER HD pôsobí účinne pri odolnom a

silnom znečistení a taktiež emulguje tuky. WHEEL CLEANER HD neobsahuje kyselinu fluorovodíkovú. WHEEL CLEANER HD je vhodný na čistenie ráfikov autobusov, nákladných áut, dodávok a pod. Odstraňuje prach, hrdzu, masť, olej a kriedu zo všetkých hliníkových dielov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: kvapalné
 Farba: bezfarebná
 Zápach: charakteristický
 pH: 1 (20 °C)
 Počiatočná teplota varu a rozsah varu: 85 °C

Teplota vzplanutia: > 65 °C
 Tlak pár: 23 hPa (20 °C)
 Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
 Rozpustnosť vo vode: úplne miešateľný
 Doba skladovania: 3 roky
 Skladujte mimo mrazu do maximálnej teploty 30 °C oddelené od alkalických produktov. (pozri KBÚ)

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **WHEEL CLEANER HD**
 Použitie:
 - Vhodný na ráfiky autobusov, nákladných áut, dodávok atď.
 - Vhodný na štruktúrované plechy, nosiče bicyklov, nádrží na naftu atď.
 - Účinný na povrchoch vyžadujúcich odstránenie cementu a betónu
 Aplikácia:
 - WHEEL CLEANER HD zriedte 1:5 (min.) až 1:50 v závislosti od znečistenia.
 - WHEEL CLEANER HD naneste pomocou tlakového rozprašovača, nechajte pôsobiť 2-5 minút v závislosti od riedenia. V prípade veľmi odolných nánosov použite kefku alebo špongiu na odstránenie nečistôt.
- Leštené hliníkové ráfiky, chrómové ráfiky a lakované ráfiky sú veľmi citlivé na kyslé a zásadité prostredie. Preto používajte riedenie 1:30 – 1:50.
- **POZNÁMKA:**
 - Veľké povrchy ošetrte po častiach, aby sa predišlo dlhšej dobe kontaktu.
 - V prípade čistenia nehrdzavejúcej ocele použite maximálne riedenie s vodou v pomere 1:10.
 - **POZNÁMKA:** Nepoužívajte WHEEL CLEANER HD na sklenené a zrkadlové povrchy. Obmedzené použite na nehrdzavejúcu oceľ. Vykonajte predbežný test na nenápadnom mieste. Nenechávajte zaschnúť a neaplikujte počas priameho slnečného žiarenia a na horúce povrchy.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T495005	Wheel Cleaner HD	5 l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Y385045	Vypúšťací ventil 5/10 l	1 ks	-	NÁRADIE

