

MT6

ŠEŠŤ ÚČINKOV V JEDNOM PRODUKTE

- super rýchle pôsobenie
- mazanie
- účinný proti korózii
- poskytuje ochranu
- vytesňuje vodu
- odolný voči vode a vlhkosti
- čistí
- 360° - ová aplikácia
- bezpečné použitie na väčšine materiálov: kov, guma, plast, lakované povrchy, textil, ..



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívateľia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

MULTI TECH 6

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MULTI TECH 6 je jedinečným produktom, ktorý pôsobí ako lubrikant, chráni pred koróziou, poskytuje ochranu voči vlhkosti a vode, vytesňuje vodu, čistí. MULTI TECH 6 sa vyznačuje vysokou vzliňavosťou, vďaka čomu perfektne vytesňuje vodu. MULTI TECH 6 sa môže použiť aj na ochranu elektrických a elektronických súčiastok pred vlhkosťou,

čím je možné zabrániť tzv. blúdivým prúdom, stratám napätia a podobným problémom spôsobených vlhkosťou. MULTI TECH 6 jednoducho prechádza hrdzou a tak uľahčuje uvoľňovanie zhrdzavených a "zapečených" spojov a mechanizmov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

AEROSÓL

Skupenstvo: Aerosól

Farba: hnedý

Zápach: sladkastý

Počiatková teplota varu a destilačný rozsah: -40°C

Bod vzplanutia: -80°C

Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,6 - 15

Obj-%

Hustota (pri 20°C): 0,783 g/cm³

Kinematická viskozita: < 7 mm²/s

Dielektrická pevnosť: 42 kV

Vodivosť: 1896 pS/m

Teplotná odolnosť: -30°C až 130°C

Uchovávaťe v tesne uzavretých obaloch pri teplotách do 49°C.

KVAPALNÝ

Skupenstvo: Kvapalný

Farba: svetlozelený

Zápach: Vanilka

Počiatková teplota varu a destilačný rozsah: 110 °C

Bod vzplanutia: 30 °C ① ISO 3679

Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,5 - 7

Obj-%

Hustota 0,788 g/cm³ (pri 20 °C)


Kinematická viskozita: < 7 mm²/s (pri 40 °C) ① DIN EN ISO 3104

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- MULTI TECH 6 tvorí trvalý film, ktorý poskytuje ochranu pred vodou, mrazom, vlhkosťou, hrdzou alebo oxidáciou. Chráni kovy a ich mikroskopické nedokonalosti.
- Uvoľňuje hrdzu a všetky ostatné typy oxidácie, uľahčuje uvoľnenie akéhokoľvek uzamknutého, zhrdzaveného alebo zmrazeného komponentu alebo mechanizmu.
- Vytvára odolnú ochrannú vrstvu medzi povrchom a vlhkosťou.
- Vďaka svojmu zloženiu je MULTI TECH 6 možné používať na čistenie všetkých povrchov, odstraňovanie mastnoty a špiny a zabránenie tvorbe oxidačnej vrstvy.

- POUŽITIE: Pred použitím dobre pretrepte a naneste MULTI TECH 6 na povrch, ktorý sa má ošetriť. Nechajte pôsobiť min. 1 minútu a následne vykonajte ďalšie potrebné kroky. Odstraňuje hrdzu a oxidáciu. Uvoľňuje zablokované mechanické funkcie. Odvádza vlhkosť na elektrických kontaktoch.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T206001	Multi Tech 6 500ml	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLA



MAZADLA

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

