TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

STS

SEAL TECH SPRAY

JEDNODUCHÉ TESNENIE NA VONKAJŠIE AJ VNÚTORNÉ PLOCHY

- rýchlo schne
- flexibilný
- jednoduchá aplikácia aj s možnosťou následného premaľovania
- výborná adhézia aj na poréznych povrchoch
- výborná odolnosť voči vonkajším podmienkam aj voči UV žiareniu
- je možné použiť na plochy vonku aj vo vnútri
- výborne tesní a je odolný voči vode
- chráni veľké plochy



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL TECH SPRAY je vysoko účinné a silne priľnavé plnivo na báze styrolovej gumy na vyplnenie medzier a ich utesnenie. Vďaka jeho výbornej odolnosti voči vonkajším podmienkam aj voči UV žiareniu je SEAL TECH SPRAY možné použiť v interiéri aj exteriéri (strechy, krytiny, plastové a kovové potrubia a iné). SEAL TECH SPRAY vytvára vodeodolnú a flexibilnú vrstvu, ktorá chráni všetky typy povrchov. SEAL TECH SPRAY neobsahuje silikón a bitumén.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Typ spojiva: špeciálna živica
Skupenstvo: Aerosól
Základ: styrolová guma
Farba: čierny, šedý
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -25 °C
Tlak pár (50 °C): < 300 kPa
Hustota (20 °C): 796 kg/m³
Relatívna hustota (20 °C): 0,796
Teplota samovznietenia: 240 °C
Suchý na dotyk (ASTM D-1640 ISO 1517): 30–45 min.
Dokonalo suché (ASTM D-1640 ISO 1517): 24 h (2 nátery)
Hrúbka suchého náteru (ASTM D-823 ISO 2808): 30 µ/vrstva
Možné premaľovať po 30 minútach (ak je suché na dotyk)
Odporúčané premaľovať až po dosiahnutí dokonalo suchého náteru (24 hodín)
UPOZORNENIE: čas opätovného náteru farbou závisí od hrúbky náteru SEAL TECH SPRAY
Výdatnosť: 1 náter 1–1,25 m²; 2 nátery 0,6–0,75 m²
Podmienky aplikácie:
- atmosferická teplota: 10–35 °C
- teplota povrchu: 5–50 °C
- maximálna relatívna vlhkosť: 85 %
Skladovateľnosť: 5 rokov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- APLIKÁCIA:
- Vďaka vynikajúcim vlastnostiam produktu je SEAL TECH SPRAY vhodný na tesnenie, ochranu a zabezpečenie vodeodolnosti na horizontálnych aj vertikálnych plochách v interiéri aj exteriéri.
  - Terasy, balkóny, strechy
  - Kovové a plastové potrubia (odtoky, PVC trubky)
  - Kamenné, keramické a drevené materiály
- NÁVOD NA POUŽITIE
- Pred použitím pretrepte aspoň 1 minútu (v spreji sa nachádza gulička). Plochu, na ktorú má byť aplikovaný výrobok najprv očistite.
- Aplikujte produkt na plochu, ktorú si želáte upraviť. Odporúčaná vzdialenosť medzi plochou a sprejom je 20–30 cm. Pre najlepší výsledok aplikujte 2 až 3 vrstvy. V závislosti na aplikácií si môže vyžadovať aj viac vrstiev.
- Po vyschnutí náteru (aspoň 30 min.) použite náterovú farbu
- Otočte sprej a streknite pre vyčistenie ventilu. Ak sa ventil upchá, použite nový.
- Neaplikujte na elektronické zariadenia a používajte v dobre vetraných priestoroch alebo vonku.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T539501	Seal Tech Spray black 500ml	500ml	pozri odtlačok + 60 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T539502	Seal Tech Spray grey 500ml	500ml	pozri odtlačok + 60 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.