TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

KKS

KERAMIC SPRAY/PASTE

HODÍ SA VŠADE TAM, KDE SA VYŽADUJE VYSOKÁ TEPELNÁ A TLAKOVÁ ODOLNOSŤ

- Vynikajúci pre použitia pri nízkej alebo vysokej teplote od -40 °C až do 1000 °C.
- Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu sa nerozteká.
- Chráni pred zadrením a nepríjemnými zvukmi.
- Odolnosť voči vysokému tlaku, vysoká ochrana proti korózii.
- Zabraňuje zadretiu a opotrebovaniu vysoko namáhaných dielov.
- Extrémne dlhotrvajúci mazací účinok dokonca aj v podmienkach s horúcou parou.
- Neobsahuje silikón ani kovové zložky, nahrádza medené spreje.
- Izolačná vrstva medzi komponentmi.
- Nepoškodzuje ABS senzory.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

KERAMIC SPRAY je vysokokvalitné odolné mazacie, izolačné a antikorózne mazivo bez obsahu kovov, ktoré odoláva extrémnym teplotám.
KERAMIC SPRAY je vysokokvalitné odolné keramické mazivo, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre aplikácie, kde je požadovaná vysoká odolnosť voči tlaku a teplote.




TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KERAMIC SPRAY:
Vzhľad: aerosól
Zápach: charakteristický
Teplotný rozsah: -40 °C až 1000 °C
Teplota varu: -44,5 °C
Teplota vzplanutia: -97 °C
Teplota vznietenia: > 200°C
Dolné a horné limity výbušnosti: 0,8 - 10,9 obj. %
Kinematická viskozita (pri 40° C): ≤ 20,5 mm²/s
Dynamická viskozita:
7500 - 10500 Brookfield sp3 6 rpm
4000 - 6000 Brookfield sp3 12 rpm
Tlak pár (pri 20 °C): 5100 hPa
Hustota (pri 20 °C): 0,658 g/cm³
Prchavé organické zlúčeniny (VOC): 75 % (493.5 g/l)
Obsah tuhých látok: 24,4 %
Skladovateľnosť: 24 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Priemysel:
  Obzvlášť vhodný pri montáži a demontáži ťažných pružín, pri skúšobnom tlaku pri testovaní nádrží, guľových ventilov, klzných vedení, vretien, závitovkových súkolies, kolies, skrutiek, rezných nástrojov.
  Na mazanie listových pružín, reťazí, pántov, kovových ložísk, brán, záhradného a garážového náradia, eskalátorov, výťahov, vykurovacích dielov a klapiek, atď.
- Automobilový priemysel:
  Na mazanie pántov, kĺbov nápravy, listových pružín, skrutiek kolies, hláv kolies, výfukových systémov, turbodúchadiel, vysúvacích ložísk spojky, strmeňov kotúčových bŕzd, brzdových systémov, motora a strojových súčastí, skrutiek, na ochranu pásika obmedzovača dverí pred koróziou pri styku s hliníkovými rámami.
- Použitie:
  Povrch musí byť suchý, čistý a odmastený.
  Staré mazivá je potrebné odstrániť pomocou prípravkov SAFE CLEAN alebo CLEANSPRAY.
  Dobre pretrepte! (minimálne 2 minúty, až kým nebudete počuť zvuk narážajúcej miešacej guľôčky).
  Aplikujte zo vzdialenosti 20 - 30 cm od ošetrovanej oblasti.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T920001	Keramic Spray	500ml	pozri odtlačok + 24 mesiacov	MAZADLÁ





UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.