TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

TST

TECHNO STICK

EPOXIDOVÁ OPRAVNÁ TYČINKA

- Meď, oceľ a kov:
  Vypĺňa trhliny a diery.
  Odoláva teplotám až do 180°C, krátkodobo až do 300°C.
  Používa sa na opravy priamo na mieste.
  Jednoduché použitie.
  Môže sa premaľovať a pieskovať.
- Drevo:
  Vypĺňa trhliny a diery.
  Odoláva teplotám až do 180°C, krátkodobo až do 300°C.
  Používa sa na opravy priamo na mieste.
  Užitočná pre opravy drevených výrobkov (napr.: dosiek, nábytku, drevených podláh).



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

TECHNO STICK je opravná tyčinka z epoxidových živíc, ktorá vypĺňa trhliny a diery. Vzhľadom k rôznym typom ako MEĎ a OCEĽ/KOV sa môže použiť v priemyselných odvetviach, automobilovom priemysle, stavebníctve a dokonca aj v domácnosti.

TECHNO STICK sa používa pre opravy priamo na mieste vzniknutého problému a pri havarijných opravách.
S TECHNO STICK sa pracuje ako s modelovacou hmotou, jednoduché spracovanie každým užívateľom.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

TECHNO STICK OCEĽ/KOV/MEĎ
Skupenstvo: pasty
Farba: rôzne
Zápach: charakteristika
Bod vzplanutia: > 100°C
Hustota: 1,9 – 2,09 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: Nemiešateľný

Doba vytvrdzovania: 8-12 minút
Plná pevnosť: 24 hodín
Pracovná teplota: 10°C až 30°C
Zmiešavací pomer: 1:1
Vypĺňovanie medzier: 15 mm
Zmršťovanie: 0,05%
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- APLIKÁCIA:
  MEĎ, OCEĽ/KOV: Očistite ošetrovaný povrch od prachu, hrdze, olejov a mazív a osušte. Ak je ošetrovaný povrch hladký, zdrsnite ho brúsnym papierom pre lepšie priľnutie. Pri práci používajte ochranné okuliare a rukavice. Odrežte požadované množstvo TECHNO STICK-u. Vymieste tmel na homogénnu hmotu a ihneď použite túto zmes na povrch, ktorý chcete spojiť. Použite tlak na ošetrované miesto, až kým hmota nevytvrdne.
- POUŽITIE:
  MEĎ, OCEĽ a KOV: slúžia na opravu v priemysle, dielňach, lodnom a automobilovom priemysle, stavebníctve a aj v domácnosti.
  TECHNO STICK OCEĽ/KOV má po vytvrdnutí výbornú opracovateľnosť ako je vŕtanie, rezanie závitov, sústruženie, frézovanie atď. Následne sa môže premaľovať a pieskovať.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T638001	Techno Stick ocel/kov	56 g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY





UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.