

SAT

BEZPEČNOSTNÁ PROTIŠMYKOVÁ PÁSKA

- Ochrana pred poškynutím.
- Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
- Jednoduché použitie.
- Dobrá priľnavosť na všetky druhy povrchov.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

SAFETY GRIP TAPE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAFETY GRIP TAPE s vysokou priľnavosťou je ideálna na ochranu proti poškynutiu na hladkých povrchoch.

SAFETY GRIP TAPE je možné používať v priemyselnej výrobe i v domácnostiach, a to pri vnútornom i vonkajšom použití.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Lepidlo: akryl
Základový materiál: vrstva PVC
Látka textúry: oxid hlinitý
Farba: žltá/čierna, čierna
Hrúbka: 0,8 mm
Priľnavosť na oceľ: 15,7 N/25 mm²
Pevnosť v ťahu: 59 N/25 mm²
Predĺženie pri roztrhnutí: 25%
Rozsah pracovnej teploty: -20 °C až 50 °C

Odolnosť proti vode: Dobrá
Odolnosť proti oleju: Dobrá
Skladovateľ: v čistom a suchom stave v dobre vetraných priestoroch, podľa možnosti pri teplote medzi 10 °C až 30 °C.
Pri dodržiavaní týchto podmienok je skladovateľnosť minimálne jeden rok.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

• POUŽITIE

Aplikačná teplota: medzi 0 °C až 50 °C. Povrch musí byť čistý; je potrebné odstrániť prach a mastnotu. Nedotýkajte sa nechráneného lepiaceho povrchu pásy, nakoľko to znižuje jej priľnavosť k povrchom. Lepidlo je citlivé na tlak, a preto je potrebné aplikovať pri najvyššom možnom tlaku, aby sa dosiahla maximálna úroveň priľnavosti. Udávaná výkonnosťná úroveň bude dosiahnutá po dobe spojenia 24 h pri 23 °C.

• APLIKÁCIA

Ideálna na ochranu proti poškynutiu na hladkých povrchoch. Pre priemyselné prevádzky i domáce použitie. Použiteľná vo vnútorných i vonkajších priestoroch. Pred aplikáciou povrch očistite od prachu a mastnoty. Na odmastenie plôch použite výrobok KLEENSPRAY-S, MULTIFOAM alebo SAFETY CLEAN.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
Y572101	Safety Grip Tape čierna 25 mm	25 mm x 18 m	-	PÁSKY
Y572102	Safety Grip Tape čierna 50 mm	50 mm x 18 m	-	PÁSKY
Y572811	Safety Grip Tape žltá/čierna 25 mm	25 mm x 18 m	-	PÁSKY
Y572812	Safety Grip Tape žltá/čierna 50 mm	50 mm x 18 m	-	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

