

## AQY

### BIOLOGICKY ODBÚRATELNÝ KONCENTROVANÝ ČISTIČ A ODMASTŇOVAČ

- Na čistenie všetkých vode odolných povrchov.
- 100%-ne biologicky odbúrateľný a vodou riediteľný.
- Nahrádza agresívne, zdraviu škodlivé čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel alebo kyselín.
- Môže sa riediť v pomere 1:2 až 1:40.
- Ideálny, ekonomický pomer riedenia závisí od stupňa znečistenia čisteného povrchu.
- Vhodný na použitie aj do čistiacich vozíkov/strojov alebo vysokotlakových čističov (vapky).
- S antikoróznymi prísadami na elimináciu tvorby mikro hrdze.
- Odstraňuje masívne znečistenie spôsobené priemyselnými olejmi, mazivami, tukmi, chladiacimi kvapalinami, reznými mazivami atď.
- Preventívne znižuje usadzovanie nečistôt.
- Nehorľavý.
- AQUA CLEAN YELLOW je ideálny v kombinácii s miešacím systémom MIX MASTER a tlakovým rozprašovačom SPRAY MASTERS FOAMER 2 lit. (T875006).
- Vyhovuje HACCP-konceptom a nariadeniam RoHS a REACH.



### UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

## AQUA CLEAN YELLOW

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

AQUA CLEAN YELLOW je koncentrovaný, vysoko výkonný a intenzívny čistič vodeodolných povrchov na vodnej báze. Odstraňuje špinu z rôznych priemyselných povrchov ako sú podlahy, stroje a ďalšie zariadenia nachádzajúce sa v autoservisoch, termináloch nákladných vozidiel, leteckých hangároch, baliarňach mäsa, tlačiarňach, priemyselných závodoch atď. AQUA CLEAN YELLOW je možné riediť v pomere 1:2 až 1:40. Ideálny ekonomický pomer riedenia závisí od stupňa znečistenia čisteného povrchu a spôsobu aplikácie. AQUA CLEAN YELLOW má preventívny účinok proti tvorbe mikro hrdze.

AQUA CLEAN YELLOW odstraňuje priemyselné oleje, mazivá, chladiace kvapaliny, čím eliminuje nebezpečenstvo hromadenia mastnoty a olejov. Na citlivých povrchoch sa odporúča vykonať predbežný test.

AQUA CLEAN YELLOW je ideálny v kombinácii s miešacím systémom MIX MASTER a tlakovým rozprašovačom SPRAY MASTERS FOAMER 2 lit. (T875006).

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: kvapalné  
Farba: žltá-oranžová  
Zápach: charakteristický  
Hodnota pH (pri 20 °C): 13,0 - 14,0  
Teplota topenia: ≈ 0 °C  
Bod tuhnutia: ≈ 0 °C  
Bod varu: ≈ 100 °C

Teplota vzplanutia: > 60 °C  
Hustota (pri 20 °C): 1,05 g/cm³  
Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustný  
Dynamická viskozita (pri 25 °C): < 10 mPas  
Bezpečnostné opatrenia: riadte sa kartou bezpečnostných údajov.

### APLIKÁCIA A POUŽITIE

- AQUA CLEAN YELLOW aplikujte s použitím SPRAY MASTERA alebo pomocou čistiaceho stroja či vysokotlakového čističa (vapky). Po nanosení výrobku na znečistené miesto počkajte pár sekúnd, následne očistite kefkou alebo žinkou. Špinu následne zotrite utierkou alebo opláchnite vodou.
- Pri nízkych pomeroch riedenia (A, B, C) sa odporúča povrch po vyčistení opláchnuť vodou a utrieť dosucha.
- AQUA CLEAN YELLOW nepoužívajte neriedený.
- Postupujte podľa tabuľky riedenia.

| Riedenie                                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Potravinárske stroje                                | B-D |
| Vetracie otvory a filtre                            | B   |
| Výťahy, zábradlia a bezpečnostné zariadenia         | C   |
| Obrábacie stroje a sústruhy                         | A   |
| Dopravníkové pásy, hnacie reťaze a nakladacie rampy | B-C |
| Všeobecné ľahké čistenie                            | E   |
| Lisy, dierovače, vrtačky                            | A   |
| Automobilové diely                                  | A   |
| Balenie a predajné zariadenia                       | C-D |
| Kladky, navijaky a žeriavy                          | B-C |
| Lode a námorné zariadenia                           | B   |
| Čistiace stroje                                     | D-E |
| Podlahy                                             | D-E |

| Tabuľka riedenia | A | B | C  | D  | E  |
|------------------|---|---|----|----|----|
| / počet dielov   |   |   |    |    |    |
| voda             | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 |
| Aqua Clean       | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  |
| Yellow           |   |   |    |    |    |

| Číslo produktu | Názov produktu           | Obsah | Trvanlivosť                  | Sekcia                  |
|----------------|--------------------------|-------|------------------------------|-------------------------|
| T112005        | Aqua Clean yellow        | 5 l   | pozri odtlačok + 36 mesiacov | ČISTENIE A ODMASTOVANIE |
| T112010        | Aqua Clean yellow        | 10 l  | pozri odtlačok + 36 mesiacov | ČISTENIE A ODMASTOVANIE |
| T112025        | Aqua Clean yellow        | 25l   | pozri odtlačok + 36 mesiacov | ČISTENIE A ODMASTOVANIE |
| Y385045        | Vypúšťací ventil 5/10 l  | 1 ks  | -                            | NÁRADIE                 |
| Y385061        | Vypúšťací ventil 20/25 l | 1 ks  | -                            | NÁRADIE                 |