TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

LTP22

ĽAHKÝ A PRENOSNÝ ZAPAĽOVACÍ A OHRIEVACÍ SYSTÉM

- Automatické piezo zapaľovanie.
- Spustenie funkcie on/off – žiadne plytvanie plynu.
- Pracuje vo všetkých polohách.
- Široká ponuka rýchlo vymeniteľných horákov.
- Pre vymeniteľné náplne.
- Ergonomické robustné kovové držadlo.
- Poskytuje teplotu 2200 °C.
- POZNÁMKA: Pred použitím v obrátenej polohe nechajte 30 sekúnd zahriať.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

LOTPISTOLE SILVER METALJET

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

LOTPISTOLE SILVER METALJET a MAPP PURE PROPYLENE tvoria spolu najvýkonnejší a najefektívnejší horákový systém na trhu. Kombinácia modernej spaľovacej technológie a jedinečnej zmesi plynu umožňuje dosiahnuť teplotu plameňa až 2200 °C. Robustné kovové držadlo s nerezovým vysokovýkonným cyklónovým horákom Y908707 pre okamžitý ohrev okolo rúrky. Ohrievacie a spájkovacie práce bude možné vykonávať s najvyššou efektivitou. UPOZORNENIE: zahrejte 30 sekúnd pred použitím dole hlavou.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovný tlak: 0,2 MPa
Určený pre náplň (nie je súčasťou): Y902210 Mapp Pure Propylene
Možno použiť so všetkými horákmi.
Horáky nie sú súčasťou.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Y908702: Bodový horák na mäkké spájkovanie.
  Poskytuje presný a stabilný plameň
  Priemer horáka: 15 mm
  Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 40g/h
  Výkon pri 0,2 MPa: 0,5 kW
  Mäkké spájkovanie pri 0,2 MPa: 10 mm
- Y908704: Štandardný horák pre mäkké spájkovanie a iné drobné ohrievania.
  Priemer horáka: 16 mm
  Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 90g/h
  Výkon pri 0,2 MPa: 1,2 kW
  Mäkké spájkovanie pri 0,2 MPa: 18 mm
- Y908706: Cyklónový horák pre tvrdé a mäkké spájkovanie. Intenzívny a efektívny krátky plameň, ktorý siaha do okolia rúrky.
  Priemer horáka: 14 mm
  Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 170g/h
  Výkon pri 0,2 MPa: 2,2 kW
  Mäkké spájkovanie: 40 mm
  Tvrdé spájkovanie pri 0,2 MPa: 18 mm
- Y908707: Cyklónový horák pre tvrdé a mäkké spájkovanie. Vysoko efektívny cyklónový horák zo zvýšeným priemerom hrotu.
  Priemer horáka: 16 mm
  Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 230g/h
  Výkon pri 0,2 MPa: 2,9 kW
  Mäkké spájkovanie: 40 mm
  Tvrdé spájkovanie pri 0,2 MPa: 18 mm
- Y908708: Teplovzdušný horák na zmrašťovanie a odstraňovanie náterov. Výkonný a vetru odolný prúd horúceho vzduchu.
  Priemer horáka: 38mm
  Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 130g/h
  Výkon pri 0,2 MPa: 1,7 kW
- Y908710: Horák s mäkkým plameňom na zmrašťovanie a ohrev. Výkonný a vetru odolný mäkký plameň.
  Priemer horáka: 24 mm
  Spotreba plynu pri 0,2 MPa: 230g/h
  Výkon pri 0,2 MPa: 3,5 kW
  Mäkké spájkovanie pri 0,2 MPa: 22 mm
- Y908843: Medený hrot vyrobený z medi s jedným špicatým a jedným plochým koncom. Pre použitie s horákom Y908702.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T993258	Kufrík k sade LOTPISTOLE	1 ks	-	NÁRADIE
Y902155	Lotpistole Silver Metaljet	1 ks	-	NÁRADIE
Y902210	Mapp Pure Propylene	650 ml/400g	-	NÁRADIE
Y908702	Bodový horák	1 ks	-	NÁRADIE
Y908704	Štandardný horák	1 ks	-	NÁRADIE
Y908706	Cyklónový horák	1 ks	-	NÁRADIE
Y908707	HORÁK cyklónový LTP22	1 ks	-	NÁRADIE
Y908708	Horúcovzdušný horák	1 ks	-	NÁRADIE
Y908710	Horák s miernym plamenom	1 ks	-	NÁRADIE
Y908843	Medený hrot	1 ks	-	NÁRADIE

T908704

T908707

T908708

T908702

T908706