

## FCA

### ÚČINNÝ A RÝCHLO PÔSOBIACI ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ

- Čistí a odmasťuje v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Rýchlo schne a nezanecháva zvyšky.
- Vysokotlakové sprejové balenie - účinne a rýchlo odstraňuje špinu a prach.
- Hnací plyn je oxid uhličitý, vďaka čomu FAST CLEAN obsahuje až 95 % aktívnych zložiek.
- Neobsahuje žiadne halogénované uhľovodíky.
- Nepoškodzuje väčšinu plastov.
- Výborne čistí oleje a masť.
- 100 % bez acetónu.
- 360 °ová aplikácia



### UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

## FAST CLEAN

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

FAST CLEAN je profesionálny vysoko efektívny a rýchlo pôsobiaci čistič a odmasťovač na báze uhľovodíkov. FAST CLEAN odstraňuje masť, olej, decht, vosk, brzdový prach a zároveň je vhodný aj na očistenie a odmasťovanie plôch pred lepením a lakovaním. FAST CLEAN je ideálny na odstránenie masťových,

živcových a silikónových zvyškov počas opráv a údržby. Vďaka tomu, že hnací plyn FAST CLEAN-u je oxid uhličitý, obsahuje FAST CLEAN až 95 % účinnej látky a je tak až o 30 % účinnejší ako konkurenčné produkty.

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: aerosól  
Farba: bezfarebný  
Zápach: rozpúšťadlu podobný  
Počiatková teplota varu a destilačný rozsah: 88 °C  
Bod vzplanutia: -12 °C  
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,6 - 7 obj. %  
Hustota (pri 20 °C): 0,714 g/cm³ (DIN 51757)  
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný

Kinematická viskozita (pri 40 °C): < 7 mm²/s  
Rýchlosť odparovania: 2,2 (DIN 53170)  
Skladovateľnosť: 24 mesiacov.  
Uchovávať v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.  
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov

### APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **APLIKÁCIA:**
- Odstraňuje masť alebo živcové zvyšky počas opráv, údržby a pred montážou.
- Odmasťuje a čistí povrchy pred lepením a lakovaním.
- Odstraňuje oleje a reziduá, syntetické oleje, masť, decht, vosk, prach, lepidlo, zvyšky silikónu a pod.
- Ideálny na čistenie kovových častí bez zvyškov, ako v automobilovom, tak aj v iných oblastiach priemyslu. Vhodný napr. na čistenie hliníka, všetkých druhov elektronických brzd a ABS systémov, častí motora, reťazí, ozubených kolies, častí spojok, náradia, strojov,...
- **POUŽITIE:**
- Vždy pred použitím najprv otestujte stálosť farby, lakov a kompatibilitu plastov. Následne nastriekajte FAST CLEAN na povrch a nechajte chvíľu pôsobiť.

| Číslo produktu | Názov produktu | Obsah | Trvanlivosť                  | Sekcia                  |
|----------------|----------------|-------|------------------------------|-------------------------|
| T497001        | Fast Clean     | 600ml | pozri odtlačok + 36 mesiacov | ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE |

