

STH

UNIVERZÁLNE PTFE VLÁKNO

- 100 % PTFE monofilament
- certifikované pre: vodu, paru, plyn, kyslík, benzín, minerálny olej...
- dávkovač s integrovaným nožom a mazivom
- obsahuje 175 m
- teplotný rozsah: - 200 °C až + 240 °C
- schválené DVGW podľa DIN EN 751-3 FRP a GRP – plyn a pitná voda
- testované: WRAS, TZW, KIWA GASTEC Qa, BAM, DuPont ASTM-F423
- použiteľné v solárnych elektrárňach
- nahradzuje všetky ostatné tesniace materiály pre závit
- jednoduchá manipulácia a úspora času
- originálny produkt: Twineflon®



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

SEALTHREAD 240

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Sealthread 240 je 100 % PTFE monofilament na tesnenie závitov v takmer všetkých podmienkach. Bol certifikovaný viacerými certifikátmi: WRAS: môže sa používať pre studenú a teplú pitnú vodu do 8 barov. DVGW: produkty na dodávku plynu a teplej vody, použitie s palivovými plynmi 1., 2. a 3. rodiny, trieda F: jemné závit (min. 18 otáčok) do DN10, trieda G: hrubé závit (min. 30 otáčok) DN10 až DN50 plynové inštalácie: max. 5 bar a -20 °C až +70 °C teplá voda: min. 7 bar a do 125 °C skladovanie skvapalneného plynu min. 20 mbar a -20 °C až +125 °C plynové spotrebiče: min. 200 mbar a -20 °C až +125 °C DVGW: výrobky pre dodávku vody triedy G, teplota do 85 °C, v súlade s hygienickými normami pre pitnú vodu UL 1321: schválená bezpečnostná norma

KIWA - ATA: schválené požiadavky na hygienické aspekty dodávky pitnej vody a teplej vody z vodovodu KIWA - Gastec QA: závitové spoje podľa EN 10226-1; plynové inštalácie 2. rodiny (zemný plyn) a 3. rodiny (skvapalnený ropný plyn - LPG); systémy ohrevu teplej vody; tlaková trieda: trieda 0,2; trieda G, GRP: hrubé závit; trieda F, FRP: jemné závit BAM: použiteľné v zariadeniach na kyslík: plyný kyslík pri 60 °C a 100 °C, do 30 barov (s inštalačnou pomôckou); kvapalný kyslík do 30 barov a 100 °C (bez inštalačnej pomôcky) Sealthread 240 je použiteľný aj s parou do 9 barov a 175 °C. Je tiež použiteľný s benzínom, naftou, propánom, butánom, petrolejom...

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



PTFE vlákno:
materiál: 100 % PTFE
vzhľad: pevný, tenký, pružný
farba: biela
teplotný rozsah: - 200 °C až + 240 °C
hodnota pH: neaplikovateľné
hustota: 0,25 – 2,2 g/cm³
rozpusťnosť vo vode: nerozpustný

Pomoc pre inštalácie:
skupenstvo: tekuté
farba: svetložltá
hodnota pH: 6,8 +/- 0,2
rozpusťnosť vo vode: rozpustný

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- POUŽITIE:
- plastové a kovové potrubné závit
- pre hydraulické a pneumatické potrubia
- plyny, kvapaliny, chemikálie, pary,....
- používa sa v: solárnych elektrárňach, vodovodoch, potrubíach na parný tlak, ropovodoch a potrubíach na benzín,...
- POUŽITIE:
- otočte tesniace vlákno v smere utiahnutia na závit
- naneste na tesnenie trochu montážnej pomôcky, aby ste minimalizovali trenie
- pevne utiahnite protiklad na závit
- testované až do 45° spätného otáčania

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T557001	Sealthread 240	175 m	-	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

