TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

BIO

BIO CLEAN

VYSOKOÚČINNÝ BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÝ ČISTIČ

- Biologicky odbúrateľný podľa noriem EÚ.
- Môže sa používať na syntetické materiály, textil, kov, drevo, vinyl, lakované povrchy, a pod.
- Silný penetračný účinok, ktorý doslova "vytiahne" nečistoty.
- Nespôsobuje koróziu a je nehorľavý.
- Nahrádza nebezpečné rozpúšťadlá.
- Odstraňuje mastnotu, olej, decht, nikotín, naftové usadeniny, mŕtvy hmyz a pod.
- Podľa NSF nariadenia v potravinárskych prevádzkach musia byť po aplikácii čistené povrchy a ruky opláchnuté pitnou vodou.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

BIO CLEAN NSF je intenzívny čistič na vodnej báze na odstraňovanie olejov a tukov, mastných usadenín, gumových zvyškov, zapustených olejových škvŕn a iných zvyškov. BIO CLEAN NSF odstraňuje aj nikotínové a naftové usadeniny a mŕtvy hmyz. BIO CLEAN NSF obsahuje silný inhibítor korózie na zníženie rizika korózie na oceľových povrchoch, ktoré sú vystavené hrdzaveniu po čistení prostriedkami na vodnej báze. BIO CLEAN NSF je účinný čistič, ktorý má schopnosť napádať molekulárnu štruktúru nečistôt, mastných usadenín, lepkavých zvyškov a uvoľňuje ich bez poškodenia samotného povrchu. Vďaka tejto skutočnosti je vysokoúčinný aj pri izbovej teplote. Napriek tomu je BIO CLEAN NSF úplne biologicky odbúrateľný. Podľa NSF nariadenia v potravinárskych prevádzkach musia byť po aplikácii čistené povrchy a ruky opláchnuté pitnou vodou.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: kvapalné
Farba: bezfarebná
Zápach: charakteristický
pH (pri 20°C): 12 - 13
Teplota topenia: ≈ 0 °C
Bod mrazu: ≈ 0 °C
Počiatočná teplota varu: ≈ 100 °C
Teplota vzplanutia: > 60°C
Hustota (pri 20°C): 1,05 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: úplne miešateľný
Dynamická viskozita (pri 25°C): < 10 mPas
Vodivosť: 20 mS/cm (koncentrát)
Možnosť riedenia: až do 1:20

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- BIO CLEAN NSF je možné použiť na všetky druhy povrchov: syntetické materiály, textílie, koberec, vinyl, plátno, umakart, farby, kov, drevo, chróm, hliník, kameň, betón, dlaždice, polyester, plexisklo, guma, koža, umelá koža , ...
- BIO CLEAN NSF je vhodný na odstraňovanie väčšiny nečistôt: mastnota, olej, decht, nikotín, usadeniny nafty, mŕtvy hmyz, priľnutý prach, krémy na topánky, stopy po ceruzke, ...
- BIO CLEAN NSF sa používa na ručné a mechanické čistenie a odmasťovanie v kovoobrábacom priemysle, na údržbu motorov a prevodoviek, v plastikárskom priemysle napr. na odstraňovanie zvyškov separačných prostriedkov a plastov z nástrojov a foriem, v polygrafickom priemysle napr. na čistenie plochých a rotačných tlačových strojov a šablón.
- BIO CLEAN NSF je taktiež vhodný na čistenie kuchýň, jedální, najmä odstraňovanie silného znečistenia okolo odsávacích jednotiek a na stropoch a stenách okolo varnej zóny.
- BIO CLEAN NSF sa používa na pílach na odstraňovanie živice, pilín a prachu z reťazí a dopravných pásov.
- BIO CLEAN NSF je ideálny na čistenie pred lakovaním a tmelením ako alternatíva k odmasťovačom s obsahom VOC.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T164125	Bio Clean NSF 25l	25l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Y385045	Vypúšťací ventil 5/10 l	1 ks	-	NÁRADIE
Y385061	Vypúšťací ventil 20/25 l	1 ks	-	NÁRADIE








UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.