TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

MTP

MULTI TECH PTFE

VYSOKO ÚČINNÉ MAZIVO NA BÁZE PTFE

- PTFE mikro častice vytvárajú efekt guličkového ložiska
- predlžuje intervaly mazania
- odoláva vysokým tlakom a je vhodný aj pre jemné mechanizmy
- dlhotrvajúce mazanie ako pri nízkych, tak aj vysokých teplotách
- silná penetrácia
- preniká hrdzou
- transparentný
- nezachytáva nečistoty
- neobsahuje silikóny
- výborná ochrana voči korózii
- odoláva vplyvom počasia, vode, slanej vode
- nepoškodzuje gumu, lak, ani syntetické materiály



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MULTI TECH PTFE je vysoko kvalitné transparentné mazivo s obsahom mikro PTFE častíc. Vďaka jeho dlhotrvajúcemu mazaniu a extrémne trvanlivému mazaciemu filmu predlžuje intervaly mazania a eliminuje opotrebovanie pohyblivých častí.
MULTI TECH PTFE sa nelepí, nepriťahuje nečistoty a je vysoko odolný voči vode kvôli svojmu penetračnému výkonu.
Preniká dokonca aj hrdzou, uvoľňuje pevné časti s ťažkým prístupom a nepoškodzuje syntetické materiály, kovy a gumu.
Poskytuje profesionálne a vynikajúce mazanie pri vysokých aj nízkych teplotách.
MULTI TECH PTFE zabraňuje oderu a je použiteľný ako pri vysokých zaťaženiach, tak aj pri jemných mechanizmoch.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Základ: minerálne oleje a PTFE (polytetrafluóretylén)
Skupenstvo: aerosól
Farba: svetlohnedý
Zápach: charakteristický
Tribologické skúšky:
4 Ball EP-test (AS TM D 2596): 3430 N
4 Ball Wear-test (AS TM D 2266): < 0,4 mm
Teplotná odolnosť: - 50 °C až 250 °C
Teplota samovznietenia: > 200 °C (Poznámka: Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 2 % aromatické zlúčeniny)
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,6 - 10,9 Obj.-% (Poznámka: Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 2 % aromatické zlúčeniny; 109-66-0 propán)
Tlak pár (pri 20 °C): 3500 hPa (Poznámka: 115-)
Hustota (pri 20 °C): 0,7 g/cm³
Obsah VOC: 60 %

Chemická odolnosť: odolný voči vode, slanej vode, soli, poveternostným podmienkam, agresívnym výparom, slabým kyselinám a niektorým rozpúšťadlám.
Skladovatenie: Uchovávajte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa kartou bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- PRIEMYSEL:
  pre efektívnu, rozšírenú a energeticky úspornú údržbu všetkých pohyblivých častí ako sú: dopravné pásy a koľajnice, elektrické čerpadlá, káble, dierovacie a raziace stroje, ozubené kolesá, rotačné čerpadlá, lešenia, posuvné okná, piestové čerpadlá, atď.
- AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL:
  používa sa pri údržbe áut, motoriek, bicyklov, poľnohospodárskej mechaniky, v doprave, ...pre mazanie otvorených reťazí, okenných a dverných mechanizmov, vodičov pre otvorené strechy, závesy, atď.
- MULTI TECH PTFE je vhodný na mazanie kovov, plastov a ich kombinácií.
- APLIKÁCIA:
  Pred použitím riadne pretrepať! Nesprejujte priamo na horúce povrchy (< 90 °C)!
  Ošetrované časti najprv dôkladne očistite a odmastite rozpúšťadlom alebo alkalickým čistiacim prostriedkom. Nasprejujte MULTI TECH PTFE na reťaze, káble a pod. a nechajte ho pôsobiť. Následne očistite prebytok mazadla čistou textíliou.

  POZNÁMKA:
  Nepoužívajte veľké množstvo (hrubé vrstvy) MULTI TECH PTFE. Tenkou vrstvou dosiahnete lepší mazací výsledok.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T315001	Multi Tech PTFE 500ml	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ








UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.