TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

GFS

GLUE FIX SPRAY

Silné lepidlo v spreji na univerzálne použitie

- Jednoduchý na použitie, špeciálne na veľké plochy.
- Vytvára silnú väzbu lepeného materiálu k podkladu
- Je silne priľnavé
- Odolný voči vysokým teplotám a vlhkosti
- Lepidlo v spreji s nízkou viskozitou
- Výdatnosť je približne 1,4 m² / 500 ml
- Lepí širokú škálu materiálov ako: drevo, kameň, guma, plátno
- kartón, kov, papier, korok, pena atď.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

GLUE FIX SPRAY je multifunkčný sprej na báze styrén-butadiénovej gumy, živice a uhľovodíkových rozpúšťadiel. GLUE FIX SPRAY poskytuje výnimočný výkon vďaka kombinácií špeciálnej tryske a zloženiu. So špeciálnou tryskou je možné striekať sieťovito, čo je výhodné najmä na drsných povrchoch. Tryska GLUE FIX SPRAY je možné polohovať v 3-polohový ventil (vysoký, stredný a nízky) umožňuje nastaviť výstup lepidla podľa konkrétnej aplikácie, čím sa zabezpečuje ekonomické a kontrolované používanie.

Umožňuje aplikáciu na zvislé povrchy bez kvapkania alebo stekania. GLUE FIX SPRAY poskytuje silné, rýchle a vlhkosti odolné spojenie a ľahko požiteľné. Jeho zloženie s nízkou viskozitou umožňuje rovnomerné nanášanie.Je možné aplikovať aj tam, kde sa pomocou štetca alebo iného nástroja nie je možné dostať. Kompatibilné materiály sú drevo, kameň, guma, textílie, lepenka, kovy, papier, korok, vytvrdnutá pena a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Aerosól
Farba: Biela tekutina
Zápach: charakteristika
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -44,5 °C
Bod vzplanutia: -97 °C
Teplota samovznietenia: > 200 °C
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 1,1 – 13 Obj-%
Tlak pár: 8 300 hPa
Tlak pri 20 °C: 4 bar
Rýchlosť sprejovania: 3 polohy ventilu: vysoká, mierna, nízka (2 g/s pri miernej polohe)

Vzor sprejovania: Hrubý sieťovitý povlak: Nesteká ani na vertikálnych plochách.
Zápach: rozpúšťadlový
Viskozita (20 °C): ≤ 20.5 mm²/s
Čas schnutia pri 20 °C: cca 2 min. (obojstranná priľnavosť), 30s pre penu
Časový rámec lepenia: max. 5 min.
Tepelná odolnosť: do 60 °C
Hustota pri 20 °C: 0.71 g/cm³
Teplotná odolnosť: Max. 80°C
Hustota (20 °C): 0,7 g/ml
Teplota pri aplikácii: 10 °C – 35 °C
Podmienky skladovania: chlad (10 °C–20 °C) a sucho
Skladovateľnosť: 24 mesiacov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Používajte pri izbovej teplote
- Pred použitím poriadne pretrepte.
- Pred použitím vyčistite povrch pred špinou a mastnotou.
- Nasprejujte na povrch, ktorý chcete lepiť a lepený diel pritlačením prilepte.
- Pre obojstrannú aplikáciu, nasprejujte obe strany lepeného predmetu, nechajte vyschnúť 5 minút a následne ich pritlačením prilepte na lepený povrch.
- Po použití GLUE FIX SPRAY otočte plechovku hore dnom a nasprejujte dokým nevychádza iba hnací plyn, zabránite zaschnutiu trysky.
- Pri lepení farebných povrchov najprv otestujte na málo viditeľnom mieste. Hrozí riziko poškodenia náteru.
- Chráňte pred teplom, iskrami, otvoreným ohňom a horúcimi povrchmi.
- Zákaz fajčenia.
- Nádoba je pod tlakom: Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití.
- Nevdychujte aerosól; používajte ochranné rukavice a ochranu očí.
- Používajte len vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T511002	Glue Fix Spray	500ml	pozri odtlačok + 24 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY











UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.