TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

SAF

SAFE CLEAN

RÝCHLY A ŠETRNÝ VIACÚČELOVÝ ODMASŤOVAČ

- Nezanecháva žiadny mastný film.
- Rýchle, dôkladné a šetrné odmasťovanie a čistenie.
- Môže sa použiť na lakované povrchy, vinyl, sklo, gumy, umakart a plasty.
- Rýchloschnúci.
- Veľmi ekonomický.
- Odstraňuje lepidlá, tmely, oleje, tuky,silikón, vosky, decht, smolu, asfalt, parafín, tlačiarenskú farbu,....
- Odporúča sa použiť pred aplikáciou všetkých lepidiel a tmelov firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o..



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAFE CLEAN je šetrný a rýchly viacúčelový odmasťovač - rozpúšťadlo, ktorý nezanecháva žiadny mastný film. SAFE CLEAN je rozpúšťadlo, ktoré obsahuje 100 % alifatických uhľovodíkov.

SAFE CLEAN je bezpečné použiť na väčšine plastov ako aj na lakovaných povrchoch, vinyle či skle. Pri práci s produktom SAFE CLEAN sa odporúča vetrať.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

AEROSOL:
Skupenstvo: Aerosól
Farba: Podľa označenia výrobku
Zápach: charakteristika
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 82 °C
Bod vzplanutia: 13 °C
Teplota samovznietenia: 270 °C
Hustota pri 20 °C: 0,79 g/cm³
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,6 – 12 Obj-%
Tlak pár (pri 20°C): 1 hPa
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný
Rozpustný v nepolárnych rozpúšťadlách
Obsah organických rozpúšťadiel: 100 %
Obsah VOC: 100 %, 685 g/l

AEROSOL NSF:
Skupenstvo: Aerosól
Farba: Podľa označenia výrobku
Zápach: charakteristika
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 82 °C
Bod vzplanutia: -9 °C
Teplota samovznietenia: > 200 °C
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,8 – 12 Obj-%
Tlak pár (pri 20°C): 5 500 hPa
Hustota (pri 20°C): 0.72 g/cm³
Kinematická viskozita (pri 40°C): 20.5 mm²/s

LIQUID:
Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebný
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 110 °C - 190 °C.
Teplota vzplanutia: > 23 °C
Teplota vznietenia: > 200 °C
Tlak pár: 5 hPa pri 20 °C.
Relatívna hustota: 0,731-0,801 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné.
Viskozita pri 20 °C: 0,8 mm²/s
Uchovávajte v chlade a suchu. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL:
  - odmastenie a čistenie mechanických častí motorov, brzd, zavesenia,...
  - čistenie náradia a dielenského vybavenia - nepoškodzuje plasty,
  - odstránenie samolepiek a zvyškov lepidla,
  - odstránenie starých mazadiel pred premazávaním, napr. závesy dvier,
  - odstránenie dechtu a iných povrchových škvŕn z karosérie a plastových častí,
  - odstránenie mastnôt a olejových škvŕn z čalúnenia sedadiel (vždy najprv vyskúšajte odolnosť farby),
  - očistenie náteru alebo farby pred lakovaním (vždy používajte tzv. "2-cloth" systém čistenia).
  - SAFE CLEAN nepoškodzuje lakované povrchy.
- OSTATNÝ PRIEMYSEL:
  - odmastenie a čistenie mechanických častí motorov a zariadení,
  - čistenie náradia a dielenského vybavenia, ručného náradia a strojov,
  - čistenie gumových kotúčov v tlačiarňach, čistenie ESD rohoží
  - rýchle a bezpečné odmastenie železných a neželezných kovov pred lepením alebo maľovaním,
  - odstránenie nálepiek a zvyškov lepidla,
  - odstránenie mastnôt a olejových škvŕn z textílií (vždy najprv vyskúšajte odolnosť farby),
  - odstránenie starých mazadiel pred premazávaním.
  - SAFE CLEAN nevytvára oxidačnú vrstvu pri aplikácii na ľahkých kovoch.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T204001	Safe Clean Aerosol	500 ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
T204101	Safe Clean NSF	500 ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Y385045	Vypúšťací ventil 5/10 l	1 ks	-	NÁRADIE
Y385061	Vypúšťací ventil 20/25 l	1 ks	-	NÁRADIE
Z05683005	Safe Clean	5 l	-	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Z05683010	Safe Clean	10 l	-	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Z05683025	Safe Clean	25 l	-	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Z05683125	Safe Clean	125 l	-	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.