TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

PIX

PU FIX

RÝCHLA DVOJZLOŽKOVÁ CHEMICKÁ KOTVA

- polyuretánová chemická kotva
- navrhnutá pre steny z plných aj keramických tehál
- vhodná pre nízke zaťaženia
- rýchle a jednoduché použitie
- ekonomická
- možné premaľovať



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PU FIX je dvojzložková chemická kotva na báze polyuretánu, ktorá polymerizuje pri izbovej teplote. PU FIX bol navrhnutý pre rýchle ukotvenie nízkych záťaží na stenách z plných aj keramických tehál, betónu, pórobetónu, sadrokartónu a dreva. Vďaka svojmu zloženiu PU FIX poskytuje pevné ukotvenie aj na mnohých syntetických materiáloch ako sú PVC, ABS, Plexi atď.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PU Fix (Part A):
Skupenstvo: pasty
Farba: biela
Zápach: mierne
Hustota: 1,21 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
Dynamická viskozita: 27 Pa* s

PU Fix (Part B):
Skupenstvo: Pasta
Farba: hnedý
Zápach: mierne
Hustota: 1,2 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
Dynamická viskozita: 22 Pa* s

Chemická báza: polyuretán
Objemový zmiešavací pomer: 1:1
Hmotnostný zmiešavací pomer: 0,89:1
Vzhľad: tixotropná látka
Termostabilita: -37 °C až 100 °C
Aplikačná teplota: 10 °C až 30 °C
Teplota vzplanutia: > 200 °C
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné

Pevnosť v ťahu (pri 23 °C): 20 MPa
Predĺženie pri pretrhnutí: 15 %
Tvrdosť podľa Shoreho (Shore D): 70
Odpor: 1,2.10^12 Ohm.cm
Pracovný čas: 1 min
Doba tuhnutia: 5 min
Úplné vytvrdnutie: 4 h
Skladujte v suchu a chlade.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa kartou bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- PU FIX je vhodný na rýchlu inštaláciu malých zariadení ako sú kotly, elektrické panely, žalúzie, brány, police, kuchynský nábytok atď.
- PU FIX nie je štrukturálne chemické ukotvenie.
- POUŽITIE:
  Otvory musia byť čisté, suché a bez prachu - otvor vyčistite drôtenou kefou a následne vyfúknite pumpou. Na veľmi prašných materiáloch sa odporúča očistenie niekoľkokrát opakovať. Následne aplikujte PU FIX.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T911350	Applicator 50 ml 1:1 / 2:1 / 10:1	1 ks	-	NÁRADIE
Y911303	Zmiešavacie špičky 50 ml modré	10 ks	-	NÁRADIE








UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi..