TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

STO

STONE OFF

ÚČINNÝ PROSTRIEDOK NA ODSTRAŇOVANIE CEMENTU A VÁPENCA

- Rýchlo odstraňuje usadeniny. STONE OFF okamžite odstraňuje silné nánosy malty a cementu.
- Nepoškodzuje náradie a zariadenia: STONE OFF nepoškodzuje kov bežne používaných náradí a stavebných zariadení. Nepoužívajte STONE OFF na horčík, zinok a nehrdzavejúcu oceľ.
- Preniká: Špeciálne rýchle a hlboko prenikajúce častice slúžia ako nosiče pre aktívne zložky, čo skracuje čas potrebný na odstránenie zvyškov malty a betónu.
- Jednoduché použitie: STONE OFF nastriekajte alebo naneste štetcom na čistený povrch, nechajte dôkladne pôsobiť a opláchnite.
- Ľahko opláchnuteľný: STONE OFF je vodou riediteľný a po dôkladnom opláchnutí nezanecháva žiadne zvyšky.
- Inhibítory: Špeciálne inhibítory znižujú napádanie nechránenej ocele až o 99,9%, ak sa dôkladne opláchne.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

STONE OFF odstraňuje silné nánosy malty a betónu zo sklápačov, domiešavačov, kolečiek, kovových náradí, lopát, tehál, keramických dlaždíc a obkladačiek, prepravných nádob a podobne. Odstraňuje cement a vápno zo všetkých zariadení. Je vodou riediteľný a nezanecháva žiadne zvyšky.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: kvapalné
Farba: svetložltá
Zápach: parfumy, vône
Typ: kyselinový čistiaci prostriedok, renovátor
Horľavosť: nehorľavý
Hodnota pH (pri 20°C): 0,5
Teplota topenia: ≈ 0 °C
Bod mrazu: ≈ 0 °C
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: ≈ 100 °C
Hustota (pri 20 °C): 1,09 g/cm³
Rozpustnosť vo vode (20 °C): úplne miešateľný
Viskozita (pri 25 °C): ˂ 10 mPa*s
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Mechanicky odstráňte nahromadené zvyšky cementu z vonkajšieho povrchu. Namočte kartáč, drôtenú kefu alebo drôtenku do roztoku STONE OFF-u. Povrch riadne vydrhnite roztokom.
- Nechajte roztok 3 až 5 minút pôsobiť a opláchnite povrch čistou vodou. Pre silné nánosy proces znova zopakujte.
- Na čerstvé a pomerne slabé usadeniny postačí roztok v pomere: 1 diel STONE OFF-u k 6 dielom vody.
- Pred uložením náradia nastriekajte naň slabú vrstvu MULTI TECH 6, ktorá zaručí dlhodobú ochranu proti hrdzaveniu.
- PRÍPRAVOK NEPOUŽÍVAJTE NA HORČÍK, ZINOK (GALVANIZOVANÝ), ANI NA NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T111005	Stone Off	5 l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Y385045	Vypúšťací ventil 5/10 l	1 ks	-	NÁRADIE








UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.