TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

SIH

SILICO H1

BEZFAREBNÝ UNIVERZÁLNY SILIKÓNOVÝ OLEJ S NÍZKOU VISKOZITOU PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

- má NSF certifikát pre prácu v potravinárstve - registrovaný v kategórii H1, číslo certifikátu 162247
- špeciálne vytvorený pre potravinársky, farmaceutický a textilný priemysel
- bezfarebný a bez zápachu
- nízka viskozita
- vodeodolný
- vhodný aj ako uvoľňovací a separačný sprej pre vstrekovacie formy a pod.
- vhodný pre kovové i nekovové povrchy
- na báze 100 %-ného silikónového oleja



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SILICO H1 je formulovaný tak, aby poskytoval tie najlepšie výsledky pri mazaní alebo ako uvoľňovací sprej. Tento silikónový olej s nízkou viskozitou umožňuje efektívne mazanie rôznych dielov, ako sú napr. valce, dopravníky, lišty, posuvné dvere a ďalšie. SILICO H1 je vodeodolný, bezfarebný a bez zápachu, čo z neho robí perfektné viacúčelové mazivo pre väčšinu oblastí.

SILICO H1 je špeciálne vytvorený pre potravinársky, farmaceutický a textilný priemysel. SILICO H1 má NSF certifikát v kategórii H1. SILICO H1 sa používa na mazanie kovových a nekovových povrchov (napr. vodiace lišty, dopravníky, rezacie nože a plastové komponenty), no zároveň je vhodný aj ako separačný prostriedok pre vstrekovacie formy. Zvýšte efektivitu svojej výroby pomocou SILICO H1!

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Aerosól
Farba: Podľa označenia výrobku
Zápach: charakteristika
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -44,5 °C
Bod vzplanutia: -97 °C
Teplotný rozsah: od -30 °C do 150 °C
Teplota samovznietenia: 285 °C

Tlak pár (pri 20 °C): 3300 hPa (3 bar)
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 1,4 – 10,9 Obj-%
Hustota (pri 20 °C): 0,536 g/cm³
Obsah organických rozpúšťadiel: 91 %
Skladujte v suchu a chlade.
Bezpečnostné opatrenia: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- APLIKÁCIA:
  - Všestranne využiteľný pre veľké množstvo aplikácií.
  - Ideálny pre použitie v potravinárskom, farmaceutickom a textilnom priemysle (napr. mliekarne, pekárne, pivovary, bitúnky, ...)
  - Môže sa použiť na mazanie valcov, dopravných pásov, vodiacich líšt, posuvných dverí, okien a mnoho ďalších.
  - Môže sa nanášať na formy ako separačný prostriedok.
- POUŽITIE:
  - Aplikujte zo vzdialenosti 15 - 20 cm.
  - Výrobok aplikujte vždy na čistý a suchý povrch.
  - Neaplikujte hrubé vrstvy - vyvarujte sa nadmernému mazaniu.
  - Výrobok neaplikujte v čase spracovania alebo prepravy potravín.
  - Výrobok by sa nemal používať na častiach, ktoré sa majú natierať či lakovať!

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T201100	Silico H1 500ml	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ









UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.