

FAF#4

ODSTRAŇOVAČ KYANOAKRYLÁTOVÝCH LEPIDIEL FAST FIX

- Na báze rozpúšťadiel.
- Pomalé vyparovanie po aplikácii.
- Naruňuje a rozpúšťa vytvrdnuté lepidlá.
- Vhodný aj na odstraňovanie nevytvrdnutých kyanoakrylátových lepidiel.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

FAST FIX REMOVER

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

FAST FIX REMOVER je vyrobený na báze organických rozpúšťadiel.
Po aplikácii je vyparovanie FAST FIX REMOVER-a pomalé, vďaka čomu môže FAST FIX REMOVER dlhšie reagovať s vytvrdnutým lepidlom a účinne ho tak narúšať a rozpúšťať.

FAST FIX REMOVER je možné taktiež použiť na odstránenie zvyškov ešte tekutého kyanoakrylátového lepidla, ako aj na odstraňovanie a zmäkčovanie iných ako kyanoakrylátových lepidiel, nevytvrdnutej PU Peny a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Chemická báza: organické rozpúšťadlá
Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebný
Hustota (pri 20 °C): 1 - 1,1 g/cm³
Viskozita (pri 20 °C): < 10 mPas
Teplota varu: 180 - 245 °C
Teplota vzplanutia: 95 °C (DIN 55213)

Skladovanie: 24 mesiacov pri izbovej teplote.
Uchovávajúte v suchu, mimo priameho slnečného žiarenia a priameho tepla. Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Aplikujte FAST FIX REMOVER na vytvrdnuté lepidlo (alebo zvyšky tekutého lepidla) a nechajte pôsobiť.
- FAST FIX REMOVER rozpustí alebo aspoň naruší vytvrdnuté lepidlo dostatočne na to, aby sa dalo jednoducho mechanicky odstrániť.
- Čas potrebný na reakciu FAST FIX REMOVER-a s lepidlom závisí na teplote, objeme vytvrdnutého lepidla a ďalších faktoroch.
- UPOZORNENIE: pred použitím, hlavne na citlivých povrchoch, vyskúšajte odolnosť materiálu a stálosť farby na málo viditeľnom mieste!

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T501011	Fast Fix Remover	20g	LEPIDLÁ A TMELY
T501012	Fast Fix Aktivator	150ml	LEPIDLÁ A TMELY
T501013	Fast Fix Filler	30g	LEPIDLÁ A TMELY
T501014	Fast Fix Primer	50ml	LEPIDLÁ A TMELY
T501020	Fast Fix	20 g	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

