

## FAF#4

### ODSTRAŇOVAČ KYANOAKRYLÁTOVÝCH LEPIDIEL FAST FIX

- Na báze rozpúšťadiel.
- Pomalé vyparovanie po aplikácii.
- Narušuje a rozpúšťa vytvrdnuté lepidlá.
- Vhodný aj na odstraňovanie nevytvrdnutých kyanoakrylátových lepidiel.



### UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

## FAST FIX REMOVER

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

FAST FIX REMOVER je vyrobený na báze organických rozpúšťadiel.  
Po aplikácii je vyparovanie FAST FIX REMOVER-a pomalé, vďaka čomu môže FAST FIX REMOVER dlhšie reagovať s vytvrdnutým lepidlom a účinne ho tak narúšať a rozpúšťať.

FAST FIX REMOVER je možné taktiež použiť na odstránenie zvyškov ešte tekutého kyanoakrylátového lepidla, ako aj na odstraňovanie a zmäkčovanie iných ako kyanoakrylátových lepidiel, nevytvrdnutej PU Peny a pod.

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Chemická báza: organické rozpúšťadlá  
Vzhľad: kvapalina  
Farba: bezfarebný  
Hustota (pri 20 °C): 1 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
Viskozita (pri 20 °C): < 10 mPas  
Teplota varu: 180 - 245 °C  
Teplota vzplanutia: 95 °C (DIN 55213)

Skladovanie: 24 mesiacov pri izbovej teplote.  
Uchovávajúte v suchu, mimo priameho slnečného žiarenia a priameho tepla. Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

### APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Aplikujte FAST FIX REMOVER na vytvrdnuté lepidlo (alebo zvyšky tekutého lepidla) a nechajte pôsobiť.
- FAST FIX REMOVER rozpustí alebo aspoň naruší vytvrdnuté lepidlo dostatočne na to, aby sa dalo jednoducho mechanicky odstrániť.
- Čas potrebný na reakciu FAST FIX REMOVER-a s lepidlom závisí na teplote, objeme vytvrdnutého lepidla a ďalších faktoroch.
- UPOZORNENIE: pred použitím, hlavne na citlivých povrchoch, vyskúšajte odolnosť materiálu a stálosť farby na málo viditeľnom mieste!

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T501011	Fast Fix Remover	20g	LEPIDLÁ A TMELY
T501012	Fast Fix Aktivator	150ml	LEPIDLÁ A TMELY
T501013	Fast Fix Filler	30g	LEPIDLÁ A TMELY
T501014	Fast Fix Primer	50ml	LEPIDLÁ A TMELY
T501020	Fast Fix	20 g	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

