

NTS

DVOJZLŔŽKOVÁ EPOXIDOVÁ ŽIVICA, PLNENÁ TITÁNOM. VÝROBK SLŔŽIACI NA OPRAVY

- Skladá sa z epoxidových živíc a titánu.
- Veľmi vhodná pre aplikácie, kde je vyžadovaná veľmi vysoká tepelná odolnosť.
- Mimoriadna tepelná odolnosť od -35 °C do 300 °C.
- Šetrná a veľmi jednoduché používanie.
- Vždy správna konzistencia.
- Môže byť použitá na opravu a lepenie.
- Skvelá príľnavosť na všetkých železných aj neželezných kovoch, ako aj na dreve, skle, betóne, keramických povrchoch a väčšine syntetických materiáloch.
- Pevnosť v tlaku do 80 N/mm².
- Nevodivá a nehrdzavejúca.
- Odolná voči olejom, alkoholom, pohonným látkam, kyselinám a väčšine chemických vplyvov.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

NOVA TITAN STICK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NOVA TITAN STICK je epoxidová živica plnená titánom, slúžiaca na opravy, ktorá má vysokú tepelnú odolnosť (300 °C).

NOVA TITAN STICK sa môže používať na lepenie a opravu rôznych materiálov.

NOVA TITAN STICK príľne takmer na všetky kovy, ako napr. bronz, mosadz, meď, hliník, železo, oceľ, ale aj na betón, drevo, sklo, atď., a dokonca aj na väčšinu syntetických materiálov.

NOVA TITAN STICK je možné vŕtať, rezať, brúsiť alebo frézovať.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Zloženie: epoxidové živice a titánový prášok

Vzhľad: tuhá pasta

Farba po vysušení: sivo-zelená

Doba spracovania pri 20 °C: 30 minút.

Čas schnutia pri 20 °C:

- počiatočné vytuhnutie po 1 hodine (35%)

- mechanická odolnosť po 4 hodinách (50%)

- konečná pevnosť po 48 hodinách (100%)

Tepelná odolnosť: -35 °C až 280 °C (max. 300 °C)

Pevnosť v ťahu a šmyku: 7,5 N/mm²

Pevnosť v tlaku (DIN 53281-83): 80 N/mm²

Chemická odolnosť: voči olejom, alkoholom, pohonným látkam, esterom, vode, väčšine kyselín, atď.

Doba skladovania: 18 mesiacov. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred mrazom.

Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

• PRIEMYSEL:

- oprava plášťov kotlov a horákov
- oprava radiátorov a výmenníkov tepla poškodených koróziou
- oprava chybných krytov čerpadiel, opotrebovaných ložiskových telies, potrubí, poškodených závitov skrutiek
- oprava povrchov, ktoré budú lakované pri vysokej teplote
- oprava ventilov a uzáverov kompresorov

• AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL:

- oprava sacích, ako aj výfukových potrubí
- oprava blokov motorov, olejových vaní, vodných čerpadiel,...
- oprava poškodených závitov skrutiek, uloženia vstrekovacích systémov a iných častí, kovových palivových nádrží, zásobníkov, atď.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N638010	Nova Titan Stick	57 g	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

