TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
Fax +421 51 77 33 035
slovakia@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/sk

NWS

NOVA WET STICK

DVOJZLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ ŽIVICA S KERAMICKOU NÁPLŇOU

- Môže byť použitá na väčšine povrchov, dokonca aj pod vodou.
- Vždy správna zmes: stačí odrezať, premiešať a je pripravená na použitie.
- Na opravu prasklín, dier, netesností, atď.
- Skvelá priľnavosť na železných a väčšine neželezných kovoch, taktiež na dreve, skle, betóne, keramických povrchoch a väčšine plastoch.
- Vytvrdený Nova Wet Stick je možné vŕtať, brúsiť, vŕtať do neho závity alebo farbiť.
- Odolnosť v tlaku do 75 N/mm².
- Veľmi dobrá chemická odolnosť voči olejom, pohonným látkam, kyselinám a väčšine chemických vplyvov.
- Rýchle vytvrdnutie.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NOVA WET STICK je epoxidová živica s keramickou náplňou ideálna pre rýchle opravy, ktoré je možné vykonávať dokonca aj pod vodou. Priľne k väčšine povrchov, akými sú napr. kovy, tvrdé plasty, drevo,sklo, kameň...

Vytvrdený NOVA WET STICK je možné vŕtať, brúsiť, rezať do neho závity alebo farbiť. Po vytvrdnutí má NOVA WET STICK veľmi dobrú chemickú odolnosť a elektrickú izolačnú schopnosť.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Zloženie: epoxidové živice a keramický prášok.
Viskozita: tuhá pasta.
Farba po vytvrdnutí: biela.
Doba spracovania: 30 minút.
Čas vytvrdnutia: 60 minút.
Dôležité: vyššie teploty urýchľujú čas vytvrdnutia, nízke teploty spomaľujú čas vytvrdnutia.
Chemická odolnosť: po 24 hodinách: úplná odolnosť voči alkoholom, esterom, slanej vode, olejom, väčšine kyselín a zásad (pozri zoznam týkajúci sa chemickej odolnosti).
Teplotná odolnosť: od -50 °C do 120 °C; krátkodobo až 150 °C; ak je vyžadovaná odolnosť voči vyššej teplote, odporúčame použiť náš výrobok NOVA TITAN STICK.

Pevnosť v ťahu (DIN 53283): 6,2 N/mm².
Pevnosť v tlaku (DIN 53281-83): 75 N/mm².
Tvrdosť podľa Shore D: 65.
Elektrický odpor (ASTM D257): 5-1011 Ω/cm.
Dielektrický odpor (ASTM D149): 3,0 KV/mm.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu, chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu s bezpečnostnými údajmi.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- NETESNENIE PRASKLÍN, DIER atď. VO:
- vodných nádržiach, kanalizačných potrubiach, výletných člnoch, strešných odkvapoch
- palivových nádržiach
- radiátoroch budov, vozidiel, strojov, atď.
- elektrických rozvodniach
- sanitárnych zariadeniach
- plaveckých bazénoch
- VYPĹŇANIE NEROVNOSTI:
- na opravu zárezov v dreve
- estetické opravy: okná, dvere a nábytok

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N638050	Nova Wet Stick		LEPIDLÁ A TMELY



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.