

SBF

TEKUTÉ TESNENIE

- To pravé tesnenie dostupné v akejkoľvek podobe v priebehu niekoľkých minút.
- Predchádza poškodzovaniu tesnení.
- Vyplňuje medzery a nerovnosti.
- Okamžité výsledky pri vodotesných a vzduchotesných spojoch.
- Odoláva chemikáliam a vysokému tlaku až do 360 kg/cm².
- Je ohybný a stabilný pri teplotách od - 60 °C do 260 °C (SEAL & BOND FLEX-SIL červený až do 330 °C).
- Jednoduchá demontáž.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

SEAL & BOND FLEX-SIL

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL & BOND FLEX-SIL je modifikovaná, vlhkom vytvrdzovaná silikónová pasta na báze kyseliny octovej, s vynikajúcimi príľnavými vlastnosťami na širokú škálu materiálov.

SEAL & BOND FLEX-SIL má vynikajúcu pružnosť ako aj skvelú teplotnú a chemickú odolnosť ako napríklad benzínu, naftu, olejom a transformátorovému oleju.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Základ: polysiloxany.
 Stvrdnutie povrchu: 5 min. pri 23 °C a 50% r.v.
 Úplné vytvrdnutie: 2 mm/24h pri 23 °C a 50% r.v.
 Predĺženie pri pretrhnutí: 500% ISO 8339.
 Tepelná odolnosť:
 SEAL & BOND FLEX-SIL ČIERNY:
 - 60 °C až 205 °C (krátkodobá až do 260 °C)
 SEAL & BOND FLEX-SIL ČERVENÝ :
 - 60 °C až 270 °C (krátkodobá až do 330 °C)

Pevnosť v tlaku: 360 kg/cm².
 Aplikčná teplota: 5 °C až 40 °C.
 Zmrštenie: Nihil DIN 52451.
 Skladovateľnosť: 24 mesiacov. Skladujte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.
 Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- tesnenie: strojových a motorových komponentov, skrutkové závitové spoje, prírubové spoje, vzduchové potrubia, vstupné a výstupné potrubia, kompresory, čerpadlá, turbíny, prevodovky, benzínové a vodné čerpadlá, kryty motora a kryty ventilov, chladiace systémy, kúrenie, olejové horáky, výmenníky tepla, ...
- izolovanie a ochrana pred vlhkosťou elektrických kontaktov na vývodoch ťažného háku
- tesnenie medzier doskového materiálu
- tesnenie netesností na zadných svetlách a spojoch karosérie
- chráni pred koróziou počas montáže antény, zabezpečovacích systémov, konštrukcií z oceľového plechu, ...
- zabráňuje galvanizácii
- SEAL & BOND FLEX-SIL príľne na: oceľ, hliník, pokovovanú meď, mosadz, bronz, lak, sklo, keramiku a rôzne typy syntetických materiálov.
- SEAL & BOND FLEX-SIL je odolný voči: olejom, mazivám, benzínu, petroleju, prevodovému oleju, brzdovej kvapaline, vode, pare, nemrznúcim zmesiam, vykurovaciemu oleju, žieravinám, soľným roztokom, miernym kyselinám (až do 20%), glykolu, fluóru, chlóru, metánu, butánu, ...
- Pre optimálnu príľnavosť by mali byť povrchy vyčistené od korózie a mastnoty.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N573106	Seal & Bond Flex-Sil čierny	310 ml	LEPIDLÁ A TMELY
N574106	Seal & Bond Flex-Sil červený	310 ml	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

