

TFX-WT

ODPARITELNÉ HIGH-TECH LEPIDLO SO ŠPECIÁLNOU TECHNOLÓGIU NANÁŠANIA VO FORME SIETE

- Živicové/gumové lepidlo na báze organických rozpúšťadiel.
- Šírka sprejovacieho vzoru je premenlivá od 2,5 cm do 12 cm.
- Dokáže medzi sebou lepiť väčšinu materiálov.
- Pre trvalé alebo krátkodobé lepenie.
- Vynikajúca odolnosť voči teplu, chladu a vlhkosti.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

TRIMFIX WT

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

TRIMFIX WT je high-tech sprejové lepidlo vo forme aerosólu, na báze syntetického kaučuku. Vyniká vďaka svojej špeciálnej sieťovej technológii (WT).

Vďaka kombinácii lepidla a špeciálnej sprejovej trysky je možné nasprejovať ho v sieťovej štruktúre, čo prináša veľmi dobré výsledky na nerovných povrchoch.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Základ: syntetický kaučuk v zmesi organických rozpúšťadiel
 Merná hmotnosť: 0,8 kg/liter
 Pevné látky: 15 % +/- 1%.
 Farba: žltá, transparentná
 Čas schnutia: medzi 10 a 60 minútami
 Doba spracovateľnosti: max. 3 minúty.
 Tepelná odolnosť: 50 °C trvalo - krátkodobá: 100 °C
 Spotreba: 5 až 6 m² pre ľahké spoje

Balenie: aerosól 400 ml
 Sprejovacia šírka je premenlivá od +/- 2,5 cm až do 12 cm.
 Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu, chlade a chráňte pred mrazom.
 Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu s bezpečnostnými údajmi.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- TRIMFIX WT je vhodný na lepenie papiera, textilu, kartónu, pien, polyuretánovej peny, korku, plsti, vinylu, plastov, sklenených vlákien, Armaflex-u, atď. medzi sebou navzájom alebo s povrchom ako sklo, kov, keramika, drevo, betón, drevovláknitá doska a pod.
- TRIMFIX WT JE MOŽNÉ POUŽIŤ:
 - pri obkladaní alebo v súvisiacom sektore
 - pri práci s textilom - čalúnení nábytku - interiérovom dizjane
 - pri oprave áut, motoriek, bicyklov,
 - pri balení, etiketovaní a pod.

- NIE JE vhodný na lepenie PVC fólií alebo na aplikácie nad 50 °C, kde môže dochádzať k odlupovaniu
- NEPOUŽÍVAJTE NA POLYSTYRÉN!

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N511002	Trimfix WT	400 ml	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

