

SLG-H1

JEDINEČNÉ, BEZPEČNÉ MAZIVO PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

- Schválený USDA-H1.
- Bezpečné pre použitie v potravinárskom priemysle.
- Nezápachajúce a bezfarebné.
- 100%-ne vodovzdorné.
- Veľmi dobré mazacie vlastnosti.
- Vysoko odolné voči väčšine kyselinám, napr. kyseline chlorovodíkovej, kyseline sírovej.
- Netaviteľné silikónovo-živcové mazivo, teplotná odolnosť od -40°C do +220°C.
- Bez prchavých rozpúšťadiel.
- Zabraňuje zamrznutiu alebo vysušeniu gumových tesnení.
- Elektricky izolujúce.
- Schválený NSF.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívateľia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

SILGREASE H1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SILGREASE H1 je jedinečné silikónové mazivo, ktoré spĺňa štandardy USDA H1 podľa smernice 21CFR 178.3570 úradu FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liekov). SILGREASE H1 je úplne vodovzdorný, antikorózný, bezfarebný, netoxický a

neutrálny. SEALGREASE H1 nesadá a netvrdne. SILGREASE H1 je odolný voči oxidu siričitému, zriedeným kyselinám a alkalickým roztokom. SILGREASE H1 je odolný voči radiácii a elektricky izoluje aj pri vlhkých podmienkach.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Obsah: silikónový olej.
Vzhľad: stabilná pasta.
Farba: biela až jasne priehľadná.
Zápach: nezapáchá.
Teplotná odolnosť: -40°C do +220°C.
Bod topenia: 190°C.
Teplota vznietenia: 320°C.
Merná hmotnosť, 20°C: 1 g/cm.
NLGI: trieda 4.

Starnutie:
vyparenie pri 200°C po 30 hodinách < 2.5%.
zvetranie pri 200°C po 30 hodinách < 1.5%.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, držte v suchu, chlade a v teplotách nad bodom mrazu.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa Karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- guma na dverách a topánkach: udržujte tieto gumi mäkčké a ohybné, dobre sa zatvárajú a nedochádza k priesakom a vŕzganiu
- maže a chráni vodiče a spoje okenného mechanizmu a častí motora, z dôvodu ich vysokej citlivosti na vodu a koróziu
- zabraňuje vysušeniu gumových hadíc
- zabraňuje zlepeniu a zamrznutiu strešných gumových tesnení, z dôvodu tepelnej odolnosti sa neroztečie ani nezašpiní vnútorné obloženie
- pre vetru vzdorujúcu a vode odolnú montáž koncových svetiel, antén, zaskrutkovaných spojlerov; dodáva spojom väčšiu pružnosť
- demontáž je jednoduchá a nadbytočné mazivo sa poľahky odstráni pomocou SAFETY CLEAN
- nepoškodzuje autolaky a je ideálnou ochranou pri zväracích prácach, napríklad, prahy, dverové kolíky a elektrické vedenia
- zjednodušuje montáž protiprachového krytu
- na ochranu nasledovných komponentov pred preniknutím tekutín, pred oxidáciou, preiskreniu vysokonapäťových impulzov: káble zapalovania, rozvádzače, motorové a interiérové mechanizmy, zapalovacia cievka, dosky plošných spojov, radiaci modul elektronického zapalovania
- vhodné pre mazanie a ochranu pri preprave potravín
- predchádza karbónovým usadeninám

- zjednodušuje montáž pneumatík a udržuje obrubu mäkkú a pružnú; zabraňuje prípadným priesakom
- uľahčuje montáž hadíc vodného chladacieho systému
- ideálny pre mazanie káblov tachometra a jeho mechanizmov
- nepoškodzuje karosériu, pretože neobsahuje žiadne prchavé alebo roztekajúce sa silikóny
- pre príviesy poskytuje vodovzdornosť a umožňuje veľmi jednoduchú montáž a demontáž
- na ochranu a ošetrovanie elektrických rozdvajok, ktoré sú citlivé na oxidáciu, tekutiny a teplotu, ako sú konventory, statické riadiace ventily, snímače škrtiaceho ventilu, ventily a prietokomery, poistky,...
- pre mazanie, ochranu a izoláciu prepínačov a relé,...
- ako montážne mazivo pre modul na rozdeľovači: chráni pred vysokými teplotami
- mazanie tesnení: jednoduchá montáž, použiteľné pre všetky tesnenia, ktoré sú v kontakte s horúcou alebo studenou vodou
- navytvára žiaden mydlový efekt, nezmiešava sa s vodou
- jednoduchšou je taktiež montáž závesných silenblokov pre výfuky a SILGREASE zabraňuje vŕzganiu a škripaniu.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N201111	Silgrease H1	100 g	MAZADLÁ



MAZADLÁ

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

