

ULT

VYSOKOÚČINNÉ NETAVITEĽNÉ MAZADLO

- mazadlo odolné voči extrémnym teplotám do 290 °C
- výborná priľnavosť na kovových povrchoch, ktoré pokrýva špeciálnou metalickou vrstvou
- odoláva vysokému tlaku a vysokej záťaži
- obsahuje špeciálne prísady poskytujúce extrémne dlhú životnosť a odolnosť voči oteru a tečeniu
- odoláva silnému dážďu a poskytuje úplnú ochranu a odolnosť voči vode
- kovové povrchy chráni pred koróziou
- mazadlo odolné voči väčšine kyselín, poveternostným podmienkam, soli, pare, oxidácii.....



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

ULTIMATE GREASE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ULTIMATE GREASE je vysokoúčinné netaviteľné mazadlo špeciálne vyrobené na báze parafrínových olejov najvyššej kvality so špeciálnymi prísadami, ktoré umožňujú odolnosť voči vysokej záťaži a tlaku na zariadeniach fungujúcich v extrémnych

podmienkach, bez toho, aby mazadlo vystrekovalo z miesta použitia.

ULTIMATE GREASE zostáva na mieste, nevyteká z kovania či ložiska.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Farba: červená
Vôňa: typická
Zahusťovadlo: Bentonit (bez miešania s inými mazivami)
Špecifická hustota: 0,87g/cm³
PH faktor: n/a
Horľavosť (ISO 3679): >100 °C
Bod topenia: neurčené
VKA: 3500 N
Odolnosť voči vode: excelentná
Odolnosť voči korózii: excelentná

Odolnosť voči kyselinám: excelentná
Vodivosť: nevodivý
NLGI stupeň: 2,5
Trvanlivosť: 12 mesiacov, vždy zatvárajte vrchnák, uchovávajte v tieni mimo priameho zdroja tepla.
Bezpečnostné pokyny: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- ULTIMATE GREASE sa odporúča používať v:
 - ložiskách, univerzálnych kĺboch, vodných čerpadlách, ložiskách kolies, hnacích hriadeľoch, trnách, reťazoch, podvozdoch, náhradných kolesách, návesných čapoch a kotúčových brzdách.
- redukuje prestoj a čas na údržbu vďaka bezproblémovej aplikácii.
- ULTIMATE GREASE výkonom a kvalitou prevyšuje bežné mazadlá. Je to mazivo vyrobené pre najťažšie prevádzkové podmienky. Stačí jedno univerzálne mazadlo najvyššej kvality.
- Predlžuje životnosť zariadení a znižuje náklady na údržbu.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T205001	Ultimate Grease	400 g	MAZADLÁ
T205005	Ultimate Grease	5 kg	MAZADLÁ
T205020	Ultimate Grease	20kg	MAZADLÁ

