

PTT

ODPUDZUJE VODU, POSKYTUJE TRVALÚ OCHRANU

- Určený pre všetky priepustné materiály a textílie.
- Chráni tiež proti olejom, mastnote, špine, znečisteniu, ...
- Na použitie vo vnútorných i vonkajších priestoroch.
- Bez farby a zápachu.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Výrobok NANOCARE PROTECT zabraňuje prenikaniu nečistôt a vlhkosti do priepustných materiálov a textílií.
 Výrobok NANOCARE PROTECT chráni pred mrazom, spomaľuje zmenu farby v dôsledku UV žiarenia a zabraňuje tvorbe machov a plesní.
 NANOCARE PROTECT zlepšuje tepelnú izoláciu o 30 % a robí tkaniny odolnejšími.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: kvapalina
 Zápach: slabý, neurčitý
 Teplota topenia / rozmedzie topenia: < 0 °C
 Teplota varu / destilačné rozmedzie: > 100 °C
 Samovznietenie: nie
 Nebezpečenstvo výbuchu: žiadne
 Tlak vodnej pary pri 20 °C: približne 23 hPa.
 Hustota pri 20 °C: približne 1,07 g/cm³

NANOCARE PROTECT je vhodný na okamžité použitie, neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a nie je horľavý. Jeden liter výrobku NANOCARE PROTECT dokáže impregnovat plochu s rozmerom 2 až 10 m² v závislosti od priepustnosti podkladu.

Rozpustnosť vo vode / miešateľnosť s vodou: úplná
 Hodnota pH pri 20 °C: ± 3 (používajte len na podklad, ktorého hodnota pH je medzi 6 a 13; po očistení a pred aplikáciou výrobku NANOCARE PROTECT dôkladne opláchnite a vysušte)
 Bezpečnostné opatrenia: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Daný povrch v prípade potreby očistite, opláchnite a vysušte.
- Pohybom nahor naneste NANOCARE PROTECT, a to odspodu až nahor v dvoch vrstvách, pričom druhá má byť aplikovaná pred zaschnutím prvej.
- Nechajte zaschnúť.
- Nanášajte štetcom alebo použite nízkotlakovú pumpu vybavenú plochou rozprašovacou dýzou. Teplota podkladu by mala byť aspoň 5 °C. Nenášajte za dažďového alebo mrazivého počasia.
- Zabezpečte, aby pracovné prostredie bolo dobre vetrané a počas aplikácie vždy používajte masku vybavenú filtrom typu A.
- Výrobok zaschne do 24 hodín v závislosti od podkladu, teploty a množstva nanášaného výrobku. Maximálna ochrana sa dosiahne po 7 dňoch.
- Zariadenie je možné čistiť priamo vodou. Ak sa NANOCARE PROTECT dostane na okenné tabuľky alebo rámy, okamžite ho zotrite vlhkou handrou.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N486309	Nanocare Protect	1l	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV
Y875000	Trigger Basic	1 ks	NÁRADIE

