

ZIG

OCHRANA KOVOVÝCH POVRCHOV SO ZINKOVO-HLINÍKOVÝM VZHĽADOM

- Poskytuje lesklý vzhľad vďaka časticiam zinku a hliníka.
- Vhodný ako finálna vrstva po použití ZINC 240 alebo ZINC 720.
- Výborná príľnavosť na všetkých druhoch kovov.
- Poskytuje ďalšiu ochranu voči korózii.
- Ekonomický.
- Môže byť premaľovaný väčšinou farieb a lakov.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

ZINC GUARD

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ZINC GUARD vytvára hladký povrch s dobrým pokrytím a lesklým zinkovo-hliníkovým vzhľadom. Ponúka dodatočnú ochranu proti korózii pre všetky kovové povrchy. Jeho použitie je rýchle a jednoduché. Už po jednej aplikácii sa vytvorí ochranný povlak z 99,5 % čistých častíc hliníka a zinku. Vďaka prísadám zo syntetickej živice jemné hliníkové a zinkové častice pevne priľnú k základnému materiálu.

Po nanesení sa živica odparí a zanechá čistý zinkovo-hliníkový povlak.

ZINC GUARD má dobrú chemickú odolnosť a veľmi dobre drží na väčšine lakov, syntetických materiálov, železných a neželezných kovoch. ZINC GUARD vykazuje veľmi dobré elastické vlastnosti.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: aerosól

Zápach: charakteristický

Aplikačná teplota: 10 °C až 25 °C

Teplota vznietenia: -97 °C

Dolné a horné limity výbušnosti: 0,7 - 13 obj. %

TLAK PÁR (pri 20 °C): 4 hPa

Hustota: (pri 20 °C): 0,71 g/cm³

Obsah organických rozpúšťadiel: 90,3 %

Obsah pevných zložiek: 7,4 %

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- PRED POUŽITÍM PRETREPÁŤ!
- ZINC GUARD používajte pri izbovej teplote. Povrchy, ktoré majú byť ošetrené, musia byť očistené, odmastené a suché. Následne naneste na povrch rovnomernú vrstvu a nechajte vyschnúť.
- PO POUŽITÍ: na vyčistenie trysky a prevenciu jej upchatia - držte plechovku hore dnom a rozprašujte, kým sa neuvolní iba plyn.
- ZINC GUARD sa môže použiť napr. ako ochrana pred koróziou kovových a oceľových konštrukcií po zvarení, pri všeobecnej údržbe, v predajniach karosérií atď. Dokonale vhodný na vytvorenie lesklého pozinkovaného vzhľadu po zvarení a brúsení žiarovo pozinkovaných materiálov

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T112001	Zinc Guard	500ml	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV

