

SFX

TRANSPARENTNÉ LEPIDLO NA OFSETOVEJ FÓLII NA OKAMŽITÉ SPÁJANIE

- Nevyžaduje žiadnu dobu schnutia.
- Bezpečné použitie, neobsahuje rozpúšťadlá.
- Udrží až 8 kg/cm².
- Vystrihnete vhodný kus, pritlačte k sebe a je to!
- Dobrá odolnosť voči vode, zriedeným kyselinám, zásadám, minerálnym olejom...
- Nevysychá ani netvrdne.
- Môže byť použité ako tmel.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

STRIPFIX

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

STRIPFIX je syntetická, guma / živica citlivá na tlak, lepiaca a tesniaca. Bola navrhnutá tak, aby vytvorila vysoko agresívny spoj medzi širokou škálou materiálov a podkladov.

STRIPFIX sa môže použiť okamžite na čisté, suché a neporézne povrchy. STRIPFIX je vynikajúci pre lepenie „ťažkých“ materiálov ako sú sklo, kov, drevo, gumy a plasty vrátane polyetylénu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Ťažnosť: 1000 %.
Počiatočná lepiaca sila: 52 N/cm².
Pevnosť v ťahu: 60 N/cm² po 10 min.;
80 N/cm² po 24 hodinách.
Hmotnosť pri aplikácii: 405 g/m².
Teplotná odolnosť: od -10 °C do 50 °C.
Teplota okolia pri aplikácii: >10 °C.
Tlak potrebný na dosiahnutie 20% kompresie:
1,6 kg/cm².

Nasiakavosť: 0 %.
Odolnosť voči UV žiareniu: zlá - je potrebné vyhýbať sa vystaveniu UV žiareniu.
Tolerancia: hrúbka a šírka < 10 %.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu, chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- STAVEBNÍCTVO
- montáž azbestových prípojev pre ochranné kryty odpadových trubiek, izolačné materiály z polypropylénu, filtračné membrány používané pri výstavbe ciest, lepenie ľahkých izolačných dosiek, pripojenie k syntetickému materiálu...
- NÁBYTKOVÝ PRIEMYSEL
- montáž laminátových dekoratívnych rámov
- fixovanie rohového nábytku
- AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
- fixovanie izolačného materiálu, štítky s menom a značky...
- VÝSTAVBA
- lepenie bočných a strešných panelov na nosič karavanov

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N521208	Stripfix	Rolka 30m x 12mm	PÁSKY
N521908	Stripfix	Rolka 30mx 19mm	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

