

SSO

BEZPEČNÝ A RÝCHLY VIACÚČELOVÝ ODMASŤOVAČ

- Nezanedáva masťný film.
- Rýchle a bezpečné odmasťovanie.
- Môže sa používať na farbených povrchoch, vinyle, skle, plaste.
- Rýchloschnúci.
- Vysoko hospodárny.
- Odstraňuje lepidlá, tmely, oleje, tuky, silikón, vosky, decht, smolu, asfalt, parafín, tlačiarensku farbu,....
- Odporúča sa použiť pred aplikáciou všetkých lepidiel a tmelov firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o..



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

SAFETY CLEAN

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAFETY CLEAN je rýchloschnúci viacúčelový odmasťovací prostriedok, ktorý po sebe nezanedáva žiaden olejový film.
SAFETY CLEAN je rozpúšťadlo obsahujúce alifatické uhľovodíky.

SAFETY CLEAN je bezpečne použiteľný na väčšine plastických hmôt, na lakovanom povrchu, na vinyle a skle.

Pri práci s prostriedkom SAFETY CLEAN sa odporúča vetrať.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Stav pri teplote 20 °C: kvapalina.
Farba: bezfarebná, číra.
Teplota topenia/tuhnutia: < -20 °C
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 110 °C - 190 °C.
Teplota vzplanutia: > 23 °C.
Horľavosť (tuhá látka, plyn): mimoriadne horľavé
Teplota zapálenia: > 200 °C
Tlak pár: 5 hPa pri 20 °C.
Relatívna hustota: 0,731-0,801 g/cm³

Rozpustnosť vo vode: nerozpustné.

Viskozita pri 20 °C: 0,8 mm²/s

Skladovateľnosť: 24 mesiacov.

Skladujte na suchých a chladných miestach.

Chráňte pred mrazom.

Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa

karty bezpečnostných údajov.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Spôľahivo odstraňuje masťnoty z elektrických zariadení - nie však pod napätím.
Odstraňuje lepidlá, utesňovacie materiály, olej, masťnotu, silikónový vosk, decht, smolu, asfalt a nevytvrdené základové farby, aj z citlivých povrchov.
Používa sa ako náplň do odmasťovacích stolov.
- V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSE sa používa na:
odmasticie mechanických súčiastok, motorov, brzd, jednoduchých prevodov;
odmasticie náradia a dielenského vybavenia - nepoškodzuje plastické materiály a plastové súčiastky;
odstránenie lepidiel z krycích lepiacich pásov a zvyšky lepidiel po nálepkách;
odstránenie vrstvy tuku z predošlého mazania, napríklad závesy dverí - SAFETY CLEAN bezpečne ošetrí a nepoškodí farbu;
rozpúšťanie lepiacej vrstvy z obojstranných lepiacich pásov;
odstránenie dechtov a iného povlaku z karosérií a dielov z plastického materiálu;
odstránenie masťných škvrn z čalúnenia sedadla (vždy otestovať najskôr stálosť farby látky);
konečnú úpravu povrchovej vrstvy tmelu TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. - Seal & Bond;
odmasticie základu pred lakovaním (šetrne odmasťuje, odstraňuje vosk, silikón, živice zo stromov a konzervačné látky);
odmasticie všetkých povrchov pred použitím výrobkov TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. - lepidiel, tesniacich prostriedkov a mazív.

- V PRIEMYSE sa používa na:
odmasticie mechanických súčiastok motorov, strojov, prevodoviek;
odmasticie elektromotorov bez poškodenia lakovaných plôch;
odmasticie elektrických káblov, optických vodičov - bez poškodenia pred spájaním
odmasticie pomôcok a dielenského vybavenia, ručného náradia a strojov - nepoškodzuje farbu ani umelé hmoty;
odstránenie gumy na podávačoch tlačiarenských strojov - SAFETY CLEAN odstráni tlačiarensku čerň bez poškodenia lakovaných plôch;
rýchle a bezpečné odmasťovanie kovov pred lepením a lakovaním - SAFETY CLEAN nevytvára oxidáciu na oceli;
odstránenie zvyškov po etiketách a lepiacich páskach;
odstránenie zvyškov kontaktných lepidiel na umakarte a nábytku;
finálnu prípravu povrchov pred lepením a tmelením;
odstránenie predošlého tuku a oleja pred aplikovaním nového maziva;
odmasticie všetkých povrchov pred použitím lepiacich a tesniacich prostriedkov firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.;

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
N683005	Safety Clean	5 l	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
N683025	Safety Clean	25 l	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

