

SBK

TESNIACA A LEPIACA SÚPRAVA

- Jednoduché použitie.
- Rýchlo tuhne.
- Teplotný rozsah: -55°C až +150°C.
- Okamžitý tesniaci účinok.
- Odolný voči vibráciám.
- Vynikajúca chemická odolnosť.
- Antikorózne vlastnosti.
- NSF registrovaný.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

SUPER BLOCK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE je univerzálnym výrobkom s vynikajúcou odolnosťou voči chemikáliam. Je mimoriadne vhodný na použitie na menej aktívnych podkladoch, ako napr. nehrdzavejúca oceľ a na pokovovaných povrchoch vyžadujúcich demontáž pomocou ručného náradia. Riadená klzkosť pre použitie presných sponových klieští. Zabráňuje uvoľneniu matic a skrutiek v dôsledku otrasov a vibrácií a následnému presakovaniu. Splňa normu DIN EN 751-1 (DVGW). SUPER BLOCK STRONG RED je vysokoúčinný tesniaci

prostriedok, ktorý je možné používať na akýkoľvek kovový spojovací materiál (vrátane nehrdzavejúcej ocele a materiálov s ochrannými vrstvami, napr. zo zinku), ktorý nevyžaduje pravidelné odstraňovanie. Vynikajúco zaistuje spojovacie materiály, ktoré musia znášať ťažké otrasy, vibrácie alebo extrémne chemické či environmentálne podmienky. Odporúča sa na permanentné zaistenie kolíkov na blokoch motorov a skrinách čerpadel. Služí na jednoduchú fixáciu skrutiek, matic, čapov, kolíkov a závitových spojov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

STRONG - RED

Fyzikálne vlastnosti (tekutý výrobok)
 Chemická báza: Diester kyseliny metakrylovej
 Farba: červená / svietivá
 Viskozita: 25°C Brookfield RVT
 4000 - 7000 mPas os / otáčok za min. 3/ 2,5
 1200 - 1800 mPas os / otáčok za min. 3/ 20
 Hustota: 1,11 g/cm³ 25°C
 Max. priemer závitů: M 36
 Max. výplň medzery: 0,25 mm
 Skladovateľnosť: pri izbovej teplote 1 rok

Fyzikálne vlastnosti (vytvrdnutý výrobok)
 Merané na skrutke M10 x 20 - trieda 8,8 galvanizovaný zinok - matica 0,8d (žiadny ťahovací moment)
 Počiatočná pevnosť po: 10 - 20 minútach
 Funkčná pevnosť po: 2 - 4 hodinách
 Konečná pevnosť po: 3 - 6 hodinách
 Moment povolenia: > 20 Nm (M10) DIN 54454
 Moment pretočenia: > 35 Nm (M10)
 Pevnosť v strihu: > 20 N/mm² DIN 54452
 Teplotný rozsah: - 55°C až do +150°C

UNIVERSAL - BLUE



Fyzikálne vlastnosti (tekutý výrobok)
 Chemická báza: Diester kyseliny metakrylovej
 Farba: modrá / svietivá
 Viskozita: 25°C Brookfield RVT
 5000 - 9000 mPas os / otáčok za min. 3/ 2,5
 1500 - 3000 mPas os / otáčok za min. 3/ 20
 Hustota: 1,12 g/cm³ 25°C
 Max. priemer závitů: M 36
 Max. výplň medzery: 0,25 mm
 Skladovateľnosť: pri izbovej teplote 1 rok

Fyzikálne vlastnosti (vytvrdnutý výrobok)
 Merané na skrutke M10 x 20 - trieda 8,8 fosfátovaný zinok - matica 0,8d (žiadny ťahovací moment)
 Počiatočná pevnosť po: 5 - 15 minútach
 Funkčná pevnosť po: 0,5 - 1 hodine
 Konečná pevnosť po: 1 - 3 hodinách
 Moment povolenia: ~ 21 Nm (M10) DIN 54454
 Moment pretočenia: ~ 10 Nm (M10)
 Pevnosť v strihu: ~ 20 N/mm² DIN 54452
 Teplotný rozsah: - 55°C až do +150°C

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- POZOR: Bez predchádzajúceho odskúšania sa neodporúča používať SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE na závit z medi alebo jej zliatin, ktoré prichádzajú do kontaktu s horúcou vodou (> 40°C).
- Pre urýchlenie vytvrdnutia odporúčame použiť ANAEROBIC ACTIVATOR.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T560501	Super Block universal	50 ml blue (modrý)	LEPIDLÁ A TMELY
T560701	Super Block strong	50 ml red (červený)	LEPIDLÁ A TMELY
T560001	Anaerobic Activator	100 ml	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

