

SFN

NEVNETLJIV, PREPREČUJE OPRIJEMANJE

- Za aplikacije, kjer vnetljivi aerosoli niso dovoljeni, npr. varjenje v votlih delih ali ozkih prostorih, v katerih se potisni plini ali topila ne smejo vneti.
- Zagotavlja odlično zaščito okoliških površin med procesom varjenja.
- Primerno za vse vrste varjenja, kot so oksidno gorivo (plin), električni lok, MIG / MAG, WIG, TIG in UP varjenje itd.
- Preprečuje oprijemanje ostankov varjenja na osnovni material.
- Na osnovi vode.
- Nevnetljiv.
- Brez strupene klasifikacije.
- Ne vsebuje silikona.
- Ne izhlapi z obdelovanca.
- Varno za varilce in okolje.
- Poenostavlja vzdrževanje in čiščenje varilnega gorilnika MIG / MAG, da podaljša življenjski cikel (brez zatesnitve varilne žice).
- Lahko ga prebarvamo.



Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

SPATT FREE N

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPATT FREE N je anti-adhezijsko sredstvo na vodni osnovi. Zelo učinkovito preprečuje oprijemanje ostankov varjenja na osnovni material. Z lahkoto se lahko nanese neposredno na varilno napravo / konico MIG / MAG pred varjenjem, da se prepreči lepljenje varilne žice na varilni gorilnik. Zlasti za aplikacije, kjer vnetljivi aerosoli

niso dovoljeni, npr. varjenje v votlih delih ali ozkih prostorih, v katerih se vnetljivi potisni plini ali topila ne smejo vneti.

SPATT FREE N je brez silikona, ni vnetljiv in je biološko razgradljiv. Zaradi svoje optimirane sestave nudi visoko oprijemljivost in je zelo ekonomičen v uporabi.

TEHNIČNI PODATKI

Oblika: aerosol

Vonj: značilen

Vrelišče / območje vrelišča: 100°C

Plamenište: 93°C

Spodnja meja eksplozivnosti: 0,9 Vol%

Zgornja meja eksplozivnosti: 5,9 Vol%

Parni tlak (pri 20°C): 23 hPa

Gostota (pri 20°C): 1,01 g / cm³

Mešanje z vodo: se ne meša

pH Vrednost: 9-11

Temperatura nanosa: 10°C - 35°C

Vsebnost organskih topil: 9,7%

Vsebnost vode: 89,6%

Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

NAVODILA IN UPORABA

- Uporabite Spatt FREE N pri sobni temperaturi in pred uporabo dobro pretresite.
- Pred varjenjem nanesite tanek sloj na okoliško površino, razpršite z razdalje približno 20-30 cm.
- Primeren za vse vrste varjenja, kot so oksidno gorivo (plin), električni lok, MIG / MAG, WIG, TIG in UP varjenje itd. Lahko se uporablja v industriji, kovinski in jekleni konstrukciji, avtomobilskih delavnicah itd.

- Pri uporabi na MIG / MAG varilnih gorilnikih, preprečuje lepljenje varilne žice.
- Pri prekomernem pršenju je po varjenju in pred naknadno obdelavo potrebno čiščenje s čistilom ali razmaščevalcem. Prosimo, uporabite "SAFETY CLEAN".

Šifra	Naziv	Vsebina	Skupina
T371001	Spatt Free N	500ml	ZAŠČITA IN OBDELAVA POVRŠIN

