

STA

NAJBOLJ VSESTRANSKI TRAK ZA POPRAVILA

- Odporen na UV žarke.
- Trajno vodotesen in neprepusten.
- Uporaben tudi pod vodo.
- Odporen na goriva, olja, kisline, topila in soli.
- Visoka elastičnost do 300%.
- Obstojen do pritiska 8 barov.
- Izolira do 8000 voltov.
- Temperaturno obstojen od -65°C do +260°C.



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

SEALTAPE

Splošne informacije

SEALTAPE je najboljši vsestranski trak za popravila v nujnih primerih in druga vsenamenska popravila. Z raztezanjem in nekajkratnim ovitjem okrog predmeta hitro in preprosto ustvari vodotesno in neprepustno tesnjenje samo v nekaj sekundah!

Uporaben je celo na umazanih in mokrih površinah. Tudi če je izpostavljen soncu in UV žarkom ne postane krhek in ohrani svojo elastičnost. SEALTAPE je lahko odstranljiv in ne pušča sledi.

Tehnični podatki


Barva: prozoren; barven
Temperaturna obstojnost: od -65°C do +260°C
Meja fleksibilnosti: -65°C (ASTM D-2137)
Plamenište: 260°C
Trdota: 50 Shore A

Relativna gostota: 1.15
Raztezna moč: 700psi (ASTM D-412)
Raztezanje: 300% (ASTM D-412)
Odpornost na pritisk: 10 barov (maksimum)
Rok uporabe: 12 mesecev

Navodila in uporaba

- SEALTAPE prihrani čas ter denar pri zaščiti ali popravilu različnih poškodb, tudi pri ekstremnih pogojih. Uporabimo ga lahko kot izolator na električnih vodnikih, prevleko proti drsenju, za zaščito priključkov, armatur, ročajev orodja in koncev vrvi, za vezavo kablov, varnostno ter barvno označevanje, ipd.. Primeren je za uporabo na čolnih, avtomobilih, tovornih vozilih, prikolicah/avtomobilih, letalih, v kmetijski industriji, vodovodarstvu, vojski, reševalnih ekipah ter industriji nasploh.
- Uporaba: Odvijte SEALTAPE in odstranite plastično folijo z traku. Raztegnite in ovijte SEALTAPE okrog izbranega predmeta tako, da nastaneta dve prekrivajoči se plasti traku. Za boljši oprijem trak dodatno pritisnite k površini. Pri popravilu razpok skozi katere uhaja zrak pod pritiskom, trak maksimalno raztegnite (300%). Tesneje kot je ovit, hitreje in močnejše se spoji s površino.

Šifra	Naziv	Vsebina	Skupina
T556101	Sealtape črn 25,4mm x 3.05m	1 kos	LEPILNI TRAKOVI
T556601	Sealtape prozoren 25,4 mm x 3.05 m	1 kos	LEPILNI TRAKOVI



LEPILNI TRAKOVI

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

