

LIS

ZAŠČITA POVRŠIN PRED TEKOČINO IN UMAZANJEM

- Odbija tekočino in umazanijo.
- Vodoodporen in zračen.
- Ne spremeni barve tkanin in površin.
- Preprečuje plesen.
- Podaljša rok uporabnosti.
- Brezbarven.
- Umazanija se ne oprime površine.



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

LIQUI STOP

Splošne informacije

LIQUI STOP se uporablja za obdelavo različnih vrst tekstila in vpojnih površin, ki postanejo po uporabi odporne na različne vrste madežev in umazanijo. S svojo edinstveno formulo LIQUI STOP prekrije in zaščiti vsako posamezno molekulo in vlakno tekstila. Varna uporaba na različnih materialih, kot so tekstil, platno, tkanine in

celo usnje. LIQUI STOP naredi odlično in dolgotrajno odpornost proti vodi in madežem, hkrati pa ohrani naravne lastnosti materiala, kot so barva, prožnost in zračnost. LIQUI STOP je enostaven za nanašanje in se zelo hitro suši, za začetno prvo zaščito.

Tehnični podatki

Osnova: silikonska smola, ogljikovodiki, acetati
Pogonsko gorivo: propan, butan
Izgled: aerosol
Barva: brez barve
Vonj: značilnost
Začetno vrelišče: -44,5°C
Plamenište: -97°C
Temperatura samovžiga: > 200°C
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: 0,6 - 10,9 Vol%

Parni tlak (pri 20°C): 3300 hPa
Gostota (pri 20°C): 0,649 g/cm³
Vodotopnost: se ne da mešati
Viskoznost, kinematična (pri 40°C): ≤ 20,5 mm²/s
Temperatura uporabe: 10°C - 35°C
Rok uporabe: 36 mesecev
Skladiščenje: hraniti v hladnem (10°C - 20°C) in suhem prostoru.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- NAVODILA:
- Izdelek uporabljajte pri sobni temperaturi.
- Pred uporabo pločevinko dobro pretresite. Naredite test obstojnosti na manj vidnem mestu, saj so nekateri materiali in barvila lahko občutljivi na uporabljena topila. Izdelka ne uporabljajte na gumijastih delih ali plastičnih oknih.
- Na površino, ki jo želite obdelati pršite iz razdalje 20 - 25 cm.
- LIQUI STOP uporabljajte na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Pred uporabo pustite, da se nanos LIQUI STOP suši nekaj ur.
- Obdelani material perite samo pri temperaturah pod 30°C.
- UPORABA:
- Za obdelavo vseh vrst tekstila, vpojnih površin, tudi usnja in semiša.
- Primeren za čevlje, dežne plašče, platna, šotore,...
- Ščiti podlago pred vodo, oljem, kavo, čajem, itd..

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T155002	Liqui Stop	500ml	glej odtis + 36 mesecev	ZAŠČITA IN OBDELAVA POVRŠIN

