

FFP

PRIMER ZA FAST FIX LEPILA

- Za obdelavo težko lepljivih površin (npr. polietilen, polipropilen, PTFE).
- Uporaben na številnih zahtevnih površinah.
- Močan pospeševalec lepljenja.



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

FAST FIX PRIMER

Splošne informacije

FAST FIX PRIMER je narejen na osnovi topil in je namenjen za obdelavo težko lepljivih površin kot so polietilen, polipropilen ali PTFE.

FAST FIX PRIMER in kateri koli lepilo iz linije FAST FIX vam omogočata lepljenje vseh zahtevnih površin.

Tehnični podatki

Agregatno stanje: Aerosol
Barva: prozoren
Vonj: značilnost
Gostota (pri 20°C): 0,7 g/cm³
Viskozno: < 20 mPas
Plamenište: < 0 °C
Začetno vrelišče in območje vrelišča: < 0 °C

Rok uporabe: 12 mesecev, hraniti na sobni temperaturi.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.
Proizvod ni samovnetljiv. Proizvod ni eksploziven, vendar hlapi v stiku z zrakom lahko tvorijo eksplozivne zmesi. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C.

Navodila in uporaba

1. Površino temeljito očistite.
2. Fast Fix Primer nanašamo na čisto, suho površino brez prahu. Površino navlažimo s Fast Fix Primer.
3. POZOR: Pred nanosom lepila mora topilo popolnoma izhlapeti!
4. POZOR: Med nanosom Fast Fix Primer in nanosom lepila naj ne mine več kot eno ura.
5. POZOR: Če je lepljenec sestavljen iz samo enega težko lepljivega dela, obdelajte samo ta kos s FAST FIX PRIMER, lepilo pa nanesite na neobdelano površino. Lepilo nanesite v naslednjih 20 minutah in dele združite.
6. Lepljeno vez obremenite šele, ko je dosežena končna trdnost.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	glej odtis + 36 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE

