

SET-AC

1-KOMPONENTNO AKRILATNO TESNILO

- Širok razpon oprijema na standardnih gradbenih podlagah.
- Za nizko in srednje obremenjene priključne in dilatacijske spoje.
- Za zapolnjevanje in glajenje vdolbin, razpok, izvrtin in drugih popravil.
- Lahko se barva, lakira in lahko nanj nanesemo omet.
- Lahko se obdeluje mokro na mokro - varčna uporaba.
- Majhna izguba prostornine med strjevanjem.
- Rahel vonj.
- Lepljenje brez temeljnega premaza.
- Lahko se nadgrajuje.
- Ne vsebuje topil, izocianatov in silikonov.
- Odporen na UV žarke.
- Zelo dobra stabilnost staranja.
- Primeren za notranjo uporabo.



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

SEAL TECH AC

Splošne informacije

SEAL TECH AC je profesionalna, plastoelastična akrilna tesnilna masa na osnovi vodne disperzije, ki je primerna za nizko in srednje obremenjene priključne in dilatacijske spoje. SEAL TECH AC ima širok razpon oprijema na standardnih gradbenih podlagah, uporablja pa se lahko tudi za zapolnjevanje in glajenje vdolbin, razpok, izvrtin in drugih popravil. SEAL TECH AC lahko barvamo, lakiramo in ometavamo.

Po potrebi je mogoča obdelava mokro na mokro. SEAL TECH AC navdušuje z majhno izgubo prostornine med strjevanjem, ima rahel vonj in omogoča oprijem brez temeljnega premaza. SEAL TECH AC se lahko nadgradi in ima dobro stabilnost pri staranju. SEAL TECH AC se lahko uporablja v zaprtih prostorih in je odporen na UV-žarke. SEAL TECH AC ne vsebuje topil, izocianatov in silikonov.

Tehnični podatki

Material: Tikсотроpnа pasta
Tip: Akrilna tesnilna masa na vodni osnovi
Agregatno stanje: pasta
Barva: bela
Vonj: značilen
pH: 3,5 - 5
Specifična teža: cca 1,70 g/ml
Čas tvorjenja kože: cca 1,70 g/ml: (pri 23 °C; 50 % R.H.)
Temperaturno območje uporabe: +5°C do +40°C

LASTNOSTI STRJENEGA IZDELKA (pri 23°C; 50% R.H.):
Temperaturna obstojnost: -20°C do + 80°C
Trdota po Shor A (ISO 868): cca 30 (film debeline 6 mm)
Maks.natezna trdnost (ISO 37): cca 0,40 MPa
Raztezek ob pretrgu (ISO 37): > 120 %

Navodila in uporaba

- **UPORABA:**
- Za tesnjenje notranjih zaključnih spojev na stenah, predelnih stenah, stropu in podnih letvah.
- Vezni spoji na okenskih policah, med zidaki itd..
- Za zapolnjevanje razpok, spojev desk, opažev okrog polken itd..
- Primerno za lepljenje ekspandiranega polistirena na vpojne podlage.
- Primerno na vseh običajnih poroznih gradbenih podlagah.
- **NAVODILA:** Po pripravi podlage nanesite SEAL TECH AC s pištolo TMT CAULKING GUN. Tesnilo je potrebno zglati z orodjem, navlaženim z vodo, preden se ustvari kožica, da dobite popolno površino tesnilne mase. Glajenje ni priporočljivo le iz estetskih razlogov, ampak zagotavlja tudi tesen stik in dober oprijem na podlago. Takoj po glajenju odstranite vse zaščitne trakove. Svež (nestrjen) izdelek in orodje lahko očistite z vodo. Ne sme se nanašati na podlage, ki vsebujejo bitumen ali katran in na materiale, ki odvajajo olja ali mehčala. Zaradi nevarnosti oksidacije ni priporočljiva uporaba na neobdelanih kovinah.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T567101	Seal Tech AC bel	290ml	glej odtis + 18 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE
T569000	TMT pištola za kartuše 26:1	1 kos	-	ORODJA
T569001	Konice 360°C	6 kosov	-	ORODJA
T579001	Seal Tech Finisher 1l	1l	glej odtis + 36 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE

