

LTP22

LAHEK ROČNI GORILNIK

- Avtomatičen piezo vžig.
- Sprožilna vklopi/izklopi funkcija - brez porabe plina.
- Deluje v vseh položajih.
- Široka izbira lahko zamenljivih gorilnih šob.
- Samo za uporabo z zamenljivimi plinskimi kartušami.
- Ergonomičen kovinski ročaj.
- Omogoča temperaturo do 2200°C.



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

LOTPISTOLE ULTRAMAPP 2200

Splošne informacije

SIEVERT kovinska gorilna pištola in MAPP Pure Propylen plin skupaj tvorita najmočnejšo kombinacijo prenosnih gorilnikov na tržišču. Kombinacija moderne gorilne tehnologije in edinstvena mešanica plinov omogočajo visoke temperature plamena (tudi do 2200°C). Čvrst

kovinski ročaj gorilne pištole z učinkovitim ciklonskim gorilnikom 8707 omogoča takojšnjo konstantno gretje (tudi okoli cevi). Segrevanje in spajkanje bo opravljeno z visoko kvaliteto. OPOZORILO: Pred uporabo gorilnik segrevajte 30 sek..

Tehnični podatki

Delovni tlak: 2 bara.
Ciklonska gorilna šoba: 8707.
Za plinske kartuše: 2210.

Lahko se uporablja z vsemi gorilnimi šobami.

Navodila in uporaba

- 8702: Pin-point gorilna šoba za manjša mehka spajkanja. Omogoča natančen in stabilen plamen.
Premer gorilne šobe: 15mm
Poraba plina pri 2 barih: 40g/h
Učinek pri 2 barih: 0,5kW
Mehko spajkanje pri 2 barih: 10mm
- 8843: Bakreni nastavki: Narejeni iz bakra z enim koničastim in enim ravnim koncem. Uporaben z gorilno šobo 8702.
- 8704: Standardna gorilna šoba za mehko spajkanje in druga manjša toplotna opravila.
Premer gorilne šobe: 16 mm
Poraba plina pri 2 barih: 90g/h
Učinek pri 2 barih: 1,2kW
Mehko spajkanje pri 2 barih: 18mm
- 8706: Ciklonska gorilna šoba za spajkanje in mehko spajkanje. Intenziven in učinkovit kratek plamen, ki doseže mesta okrog cevi.
Premer gorilne šobe: 14 mm
Poraba plina pri 2 barih: 170g/h
Učinek pri 2 barih: 2,2kW
Mehko spajkanje: 40 mm
Spajkanje pri 2 barih: 18mm
- 8707: Ciklonska gorilna šoba za spajkanje in mehko spajkanje. Visoko učinkovita ciklonska gorilna šoba s spremenljivim premerom.
Premer gorilne šobe: 16 mm
Poraba plina pri 2 barih: 230g/h
Učinek pri 2 barih: 2,9kW
Mehko spajkanje: 40 mm
Spajkanje pri 2 barih: 18mm
- 8708: Hot-air gorilna šoba za krčenje in odstranjevanje barve. Močan tok vročega zraka, odpornega na veter.
Premer gorilne šobe: 38mm
Poraba plina pri 2 barih: 130g/h
Učinek pri 2 barih: 1,7kW
- 8710: Soft flame gorilna šoba za krčenje in druga toplotna opravila. Močan mehak plamen, odporen na veter.
Premer gorilne šobe: 24 mm
Poraba plina pri 2 barih: 230g/h
Učinek pri 2 barih: 3,5 kW
Mehko spajkanje pri 2 barih: 22 mm

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
Y902155	Gorilna pištola Ultramapp 2200	1 kos	-	ORODJA
Y902210	Mapp Pure Propylene	640 ml	-	ORODJA
Y908702	Pin-point gorilna šoba	1 kos	-	ORODJA
Y908704	Standardna gorilna šoba	1 kos	-	ORODJA
Y908706	Ciklonska gorilna šoba	1 kos	-	ORODJA
Y908707	Ciklonska gorilna šoba (16mm)	1 kos	-	ORODJA
Y908708	Hot-air gorilna šoba	1 kos	-	ORODJA
Y908710	Soft flame gorilna šoba	1 kos	-	ORODJA
Y908843	Bakreni spajkalnik	1 kos	-	ORODJA



T908704



T908707



T908708



T908702



T908706



ORODJA

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

