

ACB

KONCENTRIRANO SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE

- Visoko ekonomičen, nekoroziven razmaščevalec - vsebuje močan inhibitor korozije, ki zmanjšuje tveganje korozije na železu in jeklu.
- Primeren za vse vodoodporne površine.
- Posebej primeren pri vseh vrstah predelave hrane.
- Učinkovito čiščenje in razmaščevanje suhih oljnatih plasti.
- Posebej primeren za pripravo površin pred nanosom barve in laka.
- Biološko razgradljiv.
- Skladen s HACCP.
- HALAL certifikat.
- NSF certifikat Kat. A1 NF167770
- V skladu s predpisi NSF je treba po uporabi roke in očiščene površine sprati s pitno vodo, če delate v prostorih za predelavo hrane.



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v priporočilu, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

AQUA CLEAN BLUE

Splošne informacije

AQUA CLEAN BLUE je zelo ekonomičen, nekoroziven razmaščevalec, uporaben za večino vodoodpornih površin, kjer učinkovito odstranjuje suhe oljate plasti, rezalne in obdelovalne tekočine, itd.. AQUA CLEAN BLUE navdušuje z visoko učinkovitostjo in se lahko zanesljivo uporablja na vseh področjih predelave hrane. Še posebej primeren je za pripravo površin pred nanosom barv in lakov. AQUA CLEAN BLUE učinkovito odstrani žuželke z vetrobranskega stekla in karoserije avtomobila.

Na mastnih in oljnih plasteh deluje kot emulgator. Umazanija v tem procesu izgubi povezovalno s površino, nastala emulzija pa se odstrani z brisanjem ali s spiranjem. AQUA CLEAN BLUE lahko razredčite z vodo do 1:20 za manj zahtevne aplikacije. Uporablja se lahko v bližini odprtega ognja, iskrenja in virov toplote. V skladu s predpisi NSF je treba po uporabi roke in očiščene površine sprati s pitno vodo, če delate v prostorih za predelavo hrane.

Tehnični podatki

Agregatno stanje: tekoče
Barva: svetlomodra
Vonj: značilen
pH vrednost (pri 20°C): 13,0 - 14,0
Tališče: ≈ 0°C
Ledišče: ≈ 0°C
Začetno vrelišče: ≈ 100°C

Plamenišče: 43°C
Gostota (pri 20°C): 1,03 g/cm³
Topnost v vodi: popolnoma mešljiv
Dinamična viskoznost (pri 25°C): < 10 mPa
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- AQUA CLEAN BLUE se nanaša na površine z brizganjem, škropljenjem, razprševanjem ali z uporabo parne ali tlačne opreme. Učinkovitost pri segrevanju na 80 °C se poveča do 50%. Tako lahko povečamo razmerje vode v delovni raztopini. Pustite delovati 30-60 sekund glede na strukturo umazanije, ki jo želite odstraniti. Nato površino sperite in obrišite do suhega.
- TABELA REDČENJA | AQUA CLEAN BLUE:VODA
- Deli strojev | 1:1 - 1:2
- Naprave za predelavo hrane | 1:2 - 1:5
- Tla | 1:10
- Brusilni stroji | 1:20
- Ponjave | 1:20
- Embalažni stroji | 1:20
- Parno čiščenje | 1:20
- Metalurški material | 1:1 - 1:2
- Krožne žage | 1:2
- Za čiščenje ne preveč mastnih površin | 1:20

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T121025	Aqua Clean Blue 25l	25l	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE

