

SAF

VEČNAMENSKO TOPILO IN RAZMAŠČEVALEC

- Ne pušča mastnega filma.
- Hitro, temeljito in varno razmasti in očisti.
- Lahko se uporablja na barvanih površinah, vinilu, steklu, gumi, formiki in plastiki.
- Izredno hitro izhlapi.
- Izjemno nizka poraba.
- Odstranjuje lepila, tesnila, olja, maščobe, silikone, vosek, katran, parafin, tiskarsko črnilo,
- V skladu s predpisi NSF je treba roke in očiščene površine po uporabi sprati s pitno vodo, če delate v območjih za predelavo hrane.



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.

SAFE CLEAN

Splošne informacije

SAFE CLEAN je varno in hitro večnamensko topilo in razmaščevalec, ki ne pušča mastnega filma. SAFE CLEAN je 100 % alifatsko ogljikovodikovo topilo. SAFE CLEAN je varen za uporabo na skoraj vseh materialih iz

plastike, pa tudi na barvanih površinah, vinilu in steklu. V skladu s predpisi NSF je treba roke in očiščene površine po uporabi sprati s pitno vodo, če delate v območjih za predelavo hrane.

Tehnični podatki

AEROSOL NSF:

Barva: glede na oznako izdelka
Vonj: značilen
pH: mešanica ni polarna/aprotična.
Začetno vrelišče in območje vrelišča: 82 °C (Propan-2-ol)
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: 0.8 - 12 vol %
Plamenišče: - 9 °C
Temperatura samovžiga: > 200 °C
Parni tlak (pri 20 °C): 5 500 hPa
Gostota (pri 20 °C): 0,72 g/cm³
Viskoznost, kinematična (pri 20 °C): 20,5 mm²/s
Topnost - voda: Ne meša se ali se le rahlo meša.
V skladu s predpisi NSF je treba roke in očiščene površine po uporabi sprati s pitno vodo, če delate v območjih za predelavo hrane.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

TEKOČINA:

Izgled: tekočina
Barva: glede na oznako izdelka
Vonj: značilen
pH: mešanica ni polarna/aprotična.
Začetno vrelišče in območje vrelišča: 82 °C (Propan-2-ol)
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: 0.6 - 7 vol %
Plamenišče: 13 °C
Temperatura samovžiga: 270 °C
Parni tlak (pri 20 °C): 1 hPa
Gostota (pri 20 °C): 0,771 g/cm³
Topnost - voda: Ne meša se ali se le rahlo meša.
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA
- Razmaščevanje in čiščenje mehanskih delov, motorja, zavor, vzmetenja. Čiščenje orodja in opreme v delavnici- ne zažira plastike.
- Odstranjevanje ostankov nalepk - lepilnega traku. Odstranjevanje prejšnjih plasti maščobe pred ponovnim mazanjem, npr. tečajji vrat.
- Safe Clean ne razjeda barve. Brez poškodb odstrani okrasne in zaščitne letve.
- Odstranjevanje katrana in drugih madežev s karoserije in plastičnih delov.
- Odstranjevanje maščobnih in oljnih madežev z avtoprevlek (vedno najprej preverite obstojnost barve).
- Čiščenje površine, na katero je nanešen temeljni premaz ali barva pred nadaljnjim lakiranjem barve in podlaka pred barvanjem (vedno uporabite 2 krpi).
- INDUSTRIJA
- Razmaščevanje in čiščenje mehanskih delov motorjev in strojev. Čiščenje orodja in opreme v delavnici, ročnega orodja in strojev. Čiščenje gumijastih valjev v tiskalnikih.
- Hitro in varno razmaščevanje železnih in neželeznih kovin pred lepljenjem ali barvanjem.
- SAFE CLEAN ne tvori oksidne plasti z lahкими kovinami. Odstranjevanje ostankov nalepk - lepilnega traku.
- Odstranjevanje maščobnih in oljnih madežev s tekstila (vedno najprej preverite obstojnost barve).
- Odstranjevanje ostankov kontaktnih lepil s pohištvenih in kuhinjskih elementov. Odstranjevanje prejšnjih plasti maščob in olja pred ponovnim mazanjem.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T204005	Safe Clean 5l	5l	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE
T204025	Safe Clean 25l	25l	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE
T204101	Safe Clean NSF	500ml	glej odtis + 36 mesecev	ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE

