NOVO-TECH d.o.o.
Lackova cesta 78, SI-2000 Maribor
Tel. +386 (0)2 462 57 40
Fax +386 (0)2 462 57 41
info@tech-masters.si
www.tech-masters.si

STS

SEAL TECH SPRAY

PREPROSTO TENJENJE -PREMAZNI SPREJ ZA ZUNANJO IN NOTRANJO UPORABO

- Hitro sušeč.
- Odlična fleksibilnost.
- Enostaven za nanašanje, lahko ga prebarvamo.
- Odličen oprijem na poroznih površinah.
- Odlična vremenska in UV odpornost.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Visoka sposobnost tesnjenja in hidroizolacije.
- Visoka prekrivnost.



Splošne informacije

SEAL TECH SPRAY je visoko učinkovito in močno lepljivo polnilo z elastično podlago za tesnjenje. SEAL TECH SPRAY se lahko zaradi vremenske in UV odpornosti uporablja na notranjih ali zunanjih površinah, kot so strehe, kritine, plastične ali kovinske cevi, folije in druge vrste PVC cevi. SEAL TECH SPRAY ustvari vodoodporen in fleksibilen sloj, ki ščiti vse vrste površin, ko se popolnoma strdi. SEAL TECH SPRAY ne vsebuje bitumna in silikona.

Tehnični podatki

Vrsta veziva: posebna smola
Agregatno stanje: Aerosol
Barva: črn, siv
Začetno vrelišče in območje vrelišča: −25 °C
Parni tlak (50 °C): < 300 kPa
Gostata (20 °C): 792 kg/m³
Relativna gostota (20 °C): 0,792
Temperatura samovžiga: 240 °C
Suho na dotik (ASTM D-1640 ISO 1517): 30 - 45 min
Skupni čas sušenja (ASTM D-1640 ISO 1517): 24 ur (2 nanosa)
Debelina suhega nanosa (ASTM D-823 ISO 2808): 30 µ/nanos
Prebarvano*: 30 min.
Prebarvano z drugimi barvami*: 24h
Teoretična izvedba (kontinuirano barvanje): 1-1,25 m²; 2 nanosa (60 µ) 0,6 - 0,75 m²
Pogoji uporabe:
- Atmosferska temperatura: 10°C - 35°C
- Temperatura površine: 5°C - 50°C
- Maks. vlažnost: 85% R.H.P
* Časi se lahko razlikujejo glede na debelino nanosa.

Navodila in uporaba

- UPORABA:
- Zaradi lastnosti izdelka priporočamo uporabo za tesnjenje, zaščito in hidroizolacijo vodoravnih in navpičnih površin tako v notranjih kot zunanjih prostorih.
- Terase, balkoni, strehe.
- Kovinske ali plastične cevi (odtoki, PVC cevi).
- Hidroizolacija mokrih prostorov (ribniki, akvariji).
- Notranji kamniti, keramični ali leseni lonci za rastline itd.

- NAVODILA ZA UPORABO:
- Pred nanosom izdelka pripravite in ustrezno očistite območje, ki ga želite zatesniti, da zagotovite učinkovit oprijem.
- Dobro pretresite razpršilno dozo in pričnite z nanosom 1 min. po tem ko ste slišali mešalno kroglico.
- Izdelek nanesite na predel, ki ga želite sanirati in okoli njega v razdalji 20-30 cm.
- Za najboljše rezultate nanesite dva ali tri sloje. Odvisno od velikosti razpoke bo morda potrebnih več nanosov.
- Po 20-30 min. ponovno prebarvajte z isto barvo.
- Po uporabi razpršilno pločevinko obrnite na glavo, da očistite ventil. Če se pokrovček zamaši, ga zamenjajte z novim.
- Ne nanašajte se na priključeno elektronsko opremo in uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T539501	Seal Tech Spray črn	500ml	glej odtis + 60 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE
T539502	Seal Tech Spray siv	500ml	glej odtis + 60 mesecev	LEPILA IN TESNILNE MASE

Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.