

DHT

DVOSTRANSKI VISOKO ZMOGLJIVI LEPIJNI TRAK

- Skupna debelina: samo 0,2 mm.
- Visoka oprijemljivost na različnih gladkih površinah, kot so plastika, steklo, kovina in les.
- Zelo visoka temperaturna odpornost do +150 °C.
- Strižna trdnost > 10 kg/cm².
- Odporen na UV-žarke.
- Zelo dobra odpornost na vremenske vplive.
- Za trajno in kratkotrajno lepljenje.
- Idealni pripomoček za montažo.



DOUBLE FIX HT

Splošne informacije

DOUBLE FIX HT je dvostransko lepljiv poliestrski film z akrilatnim lepilom. Uporablja se za pritrdjevanje različnih gladkih materialov, kot so: okenske letve, kabelski kanali, zaslони, letve, tablice in kot pomoč pri montaži.

Lepi polietilen in polipropilen. PET nosilec je stabilen in tog trak za zmanjšanje raztezanja in krčenja. DOUBLE FIX HT je debeline 0,2 mm, prozoren in odporen na UV žarke.

Tehnični podatki

Barva: transparentna
Temperaturna odpornost: -40 °C do +150 °C
Debelina traku: 0,180 mm (NITTO 01B)
Vrsta/barva zaščitne folije: rdeč polipropilen
Debelina/teža zaščitne folije: 0,07 mm - 65 g/m² (NITTO 01G-05B)
Vrsta nosilca: poliester, bel, debelina: 0,012 mm
Sila odtrga: 15 cN / 50 mm (NITTO 35A)
Odlepitvena vrednost: 40 cN / 50 mm (NITTO 36A)
Oprijem na nerjaveče jeklo: 1415 cN / 20 mm (NITTO 15A)
Raztezanje na BA-jeklu: 1 mm (NITTO 62A (20x20, 1kg)
Strižna trdnost: 515 N/ 4cm² (NITTO 73A (BA jeklo)
Rok uporabe: 12 mesecev

Rezultati preskusne metode:

Lastnosti teh izdelkov so določene v skladu s preskusnimi metodami NITTO. Podroben opis teh metod je na voljo na zahtevo. Zgornje številke so povprečne vrednosti, določene po našem najboljšem znanju, vendar se ne smejo uporabljati za specifične namene.

SKLADIŠČENJE:

DOUBLE FIX HT je treba zaščititi pred visokimi temperaturami, vlago, prahom in ostalimi nečistočami.




Navodila in uporaba

- UPORABA:
- DOUBLE FIX HT je idealen za dolgotrajno montažo dekorativnih letev v pohištveni industriji.
- DOUBLE FIX HT je odličan za montažo imenskih in cenovnih tablic ali oznak na policah.

NAVODILA:

- Površina, ki jo želite zlepliti, mora biti suha, razmaščena in brez prahu. Priporočljivo je predhodno čiščenje in razmaščevanje z Mega Foam in Safe Clean. Idealna oprijemljivost pri sobni temperaturi.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T911119	Double Fix HT 19mm x 50m	1 kos	-	LEPILNI TRAKOVI



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.



LEPILNI TRAKOVI

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

