

WLP

WIRE LUBE PRO ZA VZDRŽEVANJE ŽIČNIH VRVI

- Optimalna zaščita pred korozijo.
- Zmanjšuje obrabo in trenje.
- Preprost v uporabi.
- Odlična oprijemljivost.
- Vonj: po nafti.
- Nizka viskoznost.
- Ne vsebuje aromatičnih topil.
- Prodre skozi vlago.
- Razvit za zahtevna okolja.
- Originalni izdelek: ELASKON NK-BB Spray



WIRE LUBE PRO

Splošne informacije

WIRE LUBE PRO je mazivo za žične vrvi z nizko viskoznostjo in ne vsebuje aromatičnih topil. Ko topilo izhlapi se oblikuje lepljiv, oprijemljiv film, ki zagotavlja zanesljivo zaščito pred korozijo ter izpodriva vlago. Njegova visoka penetracija zagotavlja notranjo zaščito žičnih vrvi, film pa ostane učinkovit tudi pri dinamičnih obremenitvah in ekstremnih temperaturah (do -50 °C).

WIRE LUBE PRO se uporablja v industrijskih področjih, kot so žičnice, smučarske vlečnice, dvigala, žerjavi, rudarski sistemi, težka in kmetijska oprema ter transportna vozila, opremljena z vitli in žičnimi vrvmi - povsod, kjer je potrebno zanesljivo mazanje žičnih vrvi in zaščita pred korozijo.

Tehnični podatki



Fizikalne in kemijske lastnosti:
Fizikalno stanje: tekočina
Barva: zeleno-rjava
Vonj: podoben nafti
Potisni plin: butan/propan
Začetno vrelišče in območje vrelišča: < 0 °C
Meje eksplozivnosti: 0,6 % - 10,9 % vol
Plamenišče: > 63 °C v skladu z DIN EN ISO 2719
Prelomna točka (75 g/m²): < -53 °C v skladu z DIN EN 12593

Temperatura samovžiga: 240 °C
Gostota (15 °C): 0,85 g/cm³ v skladu z DIN 51757
Viskoznost (40 °C): pribl. 28 mm²/s v skladu z DIN 51562, 1
Nevarnost eksplozije: izdelek ni oksidativni
Temperatura uporabe: 10 °C - 35 °C - optimalno 20 °C
Pogoji skladiščenja: shranjevati v hladnem in suhem prostoru (10 °C - 20 °C), zaščititi pred neposredno sončno svetlobo.
Specifikacije: ISO 4345; ISO 3156; DIN EN 12385-8; Avstrijski pogoji za žične vrvi DSB 80

Navodila in uporaba

- UPORABA:
- WIRE LUBE PRO je specializirano mazivo za ponovno mazanje žičnih vrvi.
- Po izhlapevanju tvori lepljiv, trajen film z naslednjimi lastnostmi:
- Močno izpodrivanje vode, prodre v vlažna jedra vrvi.
- Odlična zaščita pred korozijo, tudi v težkih pogojih.
- Visoka oprijemljivost, tudi pod mehansko obremenitvijo.
- Odpornost na mraz do -50 °C.
- NAVODILA:
- Pred uporabo dobro pretresite pločevinko, približno 2 minuti.
- Del, ki ga želite namazati, napršite z razdalje 20-30 cm.
- Pustite, da izdelek razteče in počakajte nekaj minut, da topila izhlapijo.
- Čas sušenja: približno 2-8 ur, odvisno od temperature in zračne cirkulacije.
- Po sušenju je zaščitni film protizdrsni, ni pa popolnoma suh.
- Po potrebi odstranite odvečno količino izdelka.

Šifra	Naziv	Vsečina	Rok uporabe	Skupina
T308002	Wire Lube Pro 600ml	600ml	glej odtis + 24 mesecev	MAZIVA



Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

