NOVO-TECH d.o.o.
Lackova cesta 78, SI-2000 Maribor
Tel. +386 (0)2 462 57 40
Fax +386 (0)2 462 57 41
info@tech-masters.si
www.tech-masters.si

ZIG

ZINC GUARD

POVRŠINSKA ZAŠČITA KOVIN Z IZGLEDOM CINKA - ALUMINIJA

- Zagotavlja sijoč izgled zaradi delcev aluminija in cinka.
- Odličen zaključni premaz z videzom cinkanja po uporabi ZINC 240 ali ZINC 720.
- Zmogljiv oprijem na vseh vrstah kovin.
- Zagotavlja dodatno zaščito proti koroziji.
- Ekonomičen v uporabi.
- Lahko se prebarva z običajnimi barvami in laki.



Splošne informacije

ZINC GUARD ustvari ravno površino z dobro prekrivnostjo, s svetlečim cink/aluminijastim videzom, podobnim kot pri vroče pocinkanih površinah. Zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo za vse kovinske površine s hitro in enostavno uporabo. Zaščitni premaz s 99,5% čistih aluminijevih in cinkovih delcev se tvori po enem nanosu. Zaradi sintetičnih smolnih aditivov se trdni delci aluminija in cinka trdno oprimejo osnovnega materiala. Po nanosu smola izhlapi in pusti premaz iz čistega aluminija/cinka, ki se stopi na kovinsko površino. ZINC GUARD ima dobro kemično odpornost in se lepo oprime na večino lakov, sintetičnih materialov, železnih in neželeznih kovin. ZINC GUARD ima zelo dobre lastnosti elastičnosti.


Tehnični podatki

Agregatno stanje: aerosol
Barva: kovinski
Vonj: značilen
Začetno vrelišče: -44,5°C
Plamenišče: -97°C
Temperatura samovžiga: 365 °C
Zgornje/spodnje meje eksplozivnosti: 0,7 - 13 Vol%
Parni tlak (pri 20°C): 3800 hPa
Gostota (pri 20°C): ≈ 0,826 g/cm³
Temperaturna odpornost: od -50 °C do +100 °C (največ +130 °C)
Temperatura nanašanja: 10°C - 25°C
Varna uporaba: glej varnostni list izdelka.

Navodila in uporaba

- ZINC GUARD uporabljajte pri sobni temperaturi in pred uporabo dobro pretresite.
- Prepričajte se, da je površina ali deli, ki jih je potrebno obdelati, čisti, razmaščeni in suhi. Za popolno pripravo površine uporabite SAFE CLEAN.
- Napršite enakomerno plast in pustite, da se posuši.
- PO UPORABI: če želite očistiti in preprečiti blokado šobe, držite pločevinko na glavo in pršite, dokler ne pršite le plin.
- Uporaben kot premaz po varjenju v kovinski in jekleni konstrukciji, splošno vzdrževanje, avtomobilske delavnice itd. Popolnoma primeren za izdelavo sijajnega pocinkanega videza po varjenju in brušenju vroče cinkanih materialov.

Šifra	Naziv	Vsebina	Rok uporabe	Skupina
T112001	Zinc Guard 500ml	500ml	glej odtis + 36 mesecev	ZAŠČITA IN OBDELAVA POVRŠIN







Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.